

# Linguagens de Programação

Prof. Miguel Elias Mitre Campista

<http://www.gta.ufrj.br/~miguel>

# Parte II

Introdução à Programação em C++  
(Continuação)

# Relembrando da Última Aula...

- Funções
- Classes de armazenamento
- Regras de escopo
- Funções sobrecarregadas
- Templates
- Mais exemplos de programação orientada a objetos...

# Arrays

- Estruturas de dados que contêm itens de dados relacionados do mesmo tipo
- Tamanho constante desde o momento em que são criados
  - Entidades "estáticas"
- Arrays de caracteres podem também representar strings
- Arrays podem ser representados como em C
  - Entretanto, podem também ser objetos vetores como implementado na STL (*Standard Template Library*)
    - Os vetores são mais seguros e versáteis

# Arrays

- Grupo consecutivo de posições da memória
  - Todas são do mesmo tipo
- Índice
  - Número da posição usado para indicar uma localização/elemento específico
  - Deve ser um inteiro positivo ou uma expressão do tipo inteiro
  - O primeiro elemento tem índice zero
    - Ex.: Suponha  $a = 5$  e  $b = 6$ 
      - $c[a + b] += 2;$   
» Adiciona 2 ao elemento do array  $c[11]$ .

# Array

- Inicialização de um array em uma declaração com uma lista inicializadora
  - Lista inicializadora
    - Os itens encontram-se entre chaves ({} )
    - Os itens na lista são separados por vírgula
    - Ex.: int n[] = { 10, 20, 30, 40, 50 } ;
      - Pelo fato de o tamanho do array ser omitido na declaração, o compilador determina o tamanho do array com base no tamanho da lista inicializadora
      - Os valores do índice são 0, 1, 2, 3, 4
      - São inicializados nos valores 10, 20, 30, 40, 50, respectivamente.

# Array

- Inicialização de um array em uma declaração com uma lista inicializadora
  - Se houver menos inicializadores que elementos no array
    - Os elementos remanescentes são inicializados em zero
      - Ex.: `int n[ 10 ] = { 0 };`
        - » Inicializa explicitamente o primeiro elemento em zero
        - » Inicializa implicitamente os nove elementos restantes em zero
    - Se houver mais inicializadores que elementos no array
      - Ocorrerá erro de compilação

# Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 2
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    int n [] = {32, 27, 2, 5, 22, 90, 1, 10, 67, 99}; // Array n de 10 inteiros

    cout << "Elemento" << setw(13) << "valor" << endl;

    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;

    return 0;
}
```

# Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 2
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    int n [] = {32, 27, 2, 5, 22, 90, 1, 10, 67, 99}; // Array n de 10 inteiros

    cout << "Elemento" << setw(13) << "valor" << endl;

    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;

    return 0;
}
```

Lista inicializadora utilizada para inicializar o array.  
Compilador aloca memória conforme o número de elementos declarados

# Exemplo Usando Array em C++

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex2
```

```
shell>$ ./ex2
```

Elemento	valor
0	32
1	27
2	2
3	5
4	22
5	90
6	1
7	10
8	67
9	99

```
shell>$
```

```
    return 0;  
}
```

# Array

- Fornecer mais inicializadores em uma lista inicializadora de array do que o número de elementos existentes no array é um erro de compilação
- Esquecer de inicializar os elementos de um array cujos elementos deveriam ser inicializados é um erro de lógica

# Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 3
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    const int numElems = 10;
    int n [numElems]; // Array n de 10 inteiros

    // Cálculo dos elementos do array
    for (int i = 0; i < numElems; i++)
        n [i] = 2 + 2 * i;

    cout << "Elemento" << setw(13) << "valor" << endl;

    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;

    return 0;
}
```

# Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 3
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    const int numElems = 10;
    int n [numElems]; // Array n de 10 inteiros

    // Cálculo dos elementos do array
    for (int i = 0; i < numElems; i++)
        n [i] = 2 + 2 * i;

    cout << "Elemento" << setw(13) << "valor" << endl;

    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;

    return 0;
}
```

Declaração do número  
de elementos do array  
utilizando uma variável  
**const**

# Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 3
 * Autor: Miguel Campista
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex3
shell> ./ex3
Elemento      valor
  0            2
  1            4
  2            6
  3            8
  4           10
  5           12
  6           14
  7           16
  8           18
  9           20
shell>
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;

    return 0;
}
```

# Array

- **Variáveis constantes**
  - São declaradas usando-se o qualificador `const`
  - São também chamadas de constantes identificadas ou variáveis de leitura
  - Devem ser inicializadas com uma sentença constante quando são declaradas e não podem ser modificadas posteriormente
  - Podem ser colocadas em qualquer lugar em que se espera uma expressão constante
  - Usar variáveis constantes para especificar o tamanho do array torna os programas mais escaláveis e torna o programa mais fácil de modificar

# Array

- Variáveis constantes
  - Não atribuir um valor a uma variável constante quando ela é declarada é um erro de compilação

```
const int x;
```

- Atribuir um valor a uma variável constante em uma instrução executável é um erro de compilação

```
const int x = 1;  
x = 2;
```

# Array

- Variáveis constantes
  - Não atribuir um valor a uma variável constante quando ela é declarada é um erro de compilação

```
const int x;
```

X Erro!

- Atribuir um valor a uma variável constante em uma instrução executável é um erro de compilação

```
const int x = 1;  
x = 2;
```

X Erro!

# Array

- Recomendação
  - Definir o tamanho de um array como uma variável constante torna os programas mais claros
    - Técnica que elimina os chamados “números mágicos”
      - Ex.: Mencionar repetidamente o tamanho 10 em código de processamento de array para um array de 10 elementos dá para o número 10 uma importância artificial que pode confundir o leitor quando o programa incluir outros números 10 que não estão relacionados com o tamanho do array

# Array

- Emprego de arrays de caracteres para manipular strings
  - Os arrays podem ser de qualquer tipo, incluindo chars.
    - Strings de caracteres podem ser armazenados em arrays char
  - Podem ser inicializados por meio de um literal de string.
    - Ex.: `char string1[] = "Hi";`
    - Equivalente a
      - `char string1[] = { 'H', 'i', '\0' };`
  - O array contém cada caractere mais um caractere especial de terminação de string denominado caractere nulo ('`\0`')

# Array

- Emprego de arrays de caracteres para manipular strings
  - Podem também ser inicializados com constantes de caractere individuais em uma lista inicializadora
    - Ex.: `char string1[] = { 'f', 'i', 'r', 's', 't', '\0' };`
  - Além disso, podem inserir uma string diretamente em um array de caracteres por meio do teclado, usando `cin >>`
    - Ex.: `cin >> string1;`
      - `cin >>` talvez leia mais caracteres que o array pode armazenar

# Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    char string1 [20];
    char string2[] = {"string literal"}; // reserva 15 caracteres

    // Lê a string fornecida pelo usuário para string1
    cout << "Entre com a string \"Hello there\": ";
    cin >> string1;

    // Strings recebidas
    cout << "string1 eh: " << string1 << "\nstring2 eh: " << string2 << endl;

    cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
    for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
        cout << string1[i] << ' ';

    cin >> string1; // Lê there
    cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

    return 0;
}
```

# Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    char string1[20];
    char string2[] = {"string literal"}; // reserva 15 caracteres

    // Lê a string fornecida pelo usuário para string1
    cout << "Entre com a string \"Hello there\": ";
    cin >> string1;

    // Strings recebidas
    cout << "string1 eh: " << string1 << "\nstring2 eh: " << string2 << endl;

    cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
    for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
        cout << string1[i] << ' ';

    cin >> string1; // Lê there
    cout << "\nstring1 eh: " << strin

    return 0;
}
```

Armazena “string literal” como um array de caracteres

Inicialização de um array por meio de cin

# Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    char string1 [20];
    char string2[] = {"string literal"}; // reserva 15 caracteres

    // Lê a string fornecida pelo usuário para string1
    cout << "Entre com a string \"Hello there\": ";
    cin >> string1;

    // Strings recebidas
    cout << "string1 eh: " << string1 << "\nstring2 eh: " << string2 << endl;

    cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
    for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
        cout << string1[i] << ' ';
}

cin >> string1; // Lê there
cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

return 0;
}
```

Loop até encontrar o caractere nulo

string1 com espacos entre caracteres eh:\n

for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)  
 cout << string1[i] << ' ';

# Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex7
shell>./ex7
Entre com a string "Hello there": hello there
string1 eh: hello
string2 eh: string literal
string1 com espacos entre caracteres eh:
h e l l o
string1 eh: there
shell>$
```

```
cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
    cout << string1[i] << ' ';

cin >> string1; // Lê there
cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

return 0;
}
```

# Array

- **Arrays locais static e arrays locais automáticos**
  - Uma variável local static em uma função
    - Existe durante a execução do programa
    - Mas é visível apenas no corpo da função
  - Um array local static
    - Existe durante a execução do programa
    - É inicializado quando sua declaração é encontrada pela primeira vez
      - Todos os elementos são inicializados em zero, se não forem inicializados explicitamente
        - » Isso não ocorre com os arrays locais automáticos

# Oitavo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 8
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

// Protótipo de funções
void staticArrayInit();
void automaticArrayInit();

int main() {
    cout << " ** Primeira chamada para cada função:\n\n";
    staticArrayInit();
    cout << endl;
    automaticArrayInit();

    cout << "\n\n ** Segunda chamada para cada função:\n\n";
    staticArrayInit();
    cout << endl;
    automaticArrayInit();
    cout << "\n" << endl;

    return 0;
}
```

# Oitavo Exemplo Usando Array em C++

```
void staticArrayInit() {
    // Inicializa elementos como 0 na primeira vez que é chamada
    static int array1 [3];
    // Saída do array
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << "array1[" << i << "] = " << array1[i] << endl;
    cout << "\nValores no array estatico\n";
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << "array1[" << i << "] = " << (array1[i] += 5) << endl;
    cout << "\nValores no array estatico ao sair da função\n";
}

void automaticArrayInit() {
    // Inicializa elementos cada vez que a função é chamada
    int array2 [3] = {1, 2, 3};
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << "array2[" << i << "] = " << array2[i] << endl;
    cout << "\nValores atribuidos ao array automatico\n";
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << "array1[" << i << "] = " << (array2[i] += 5) << endl;
    cout << "\nValores no array automatico ao sair da função\n";
}
```

Cria um array static

Cria um array automático

# Oitavo Exemplo Usando Array em C++

```
void staticArrayInit() {  
    // Inicializa elementos como 0 na primeira vez que é chamada  
    static int array1[3];
```

```
C:\Documents and Settings\Campista\Meus documentos\miguel\aula7-ex8.exe  
array1[0] = 0 array1[1] = 0 array1[2] = 0  
Valores no array estatico  
array1[0] = 5 array1[1] = 5 array1[2] = 5  
Valores no array estatico ao sair da funcao  
  
array2[0] = 1 array2[1] = 2 array2[2] = 3  
Valores atribuidos ao array automatico  
array1[0] = 6 array1[1] = 7 array1[2] = 8  
Valores no array automatico ao sair da funcao  
  
** Segunda chamada para cada funcao:  
  
array1[0] = 5 array1[1] = 5 array1[2] = 5  
Valores no array estatico  
array1[0] = 10 array1[1] = 10 array1[2] = 10  
Valores no array estatico ao sair da funcao  
  
array2[0] = 1 array2[1] = 2 array2[2] = 3  
Valores atribuidos ao array automatico  
array1[0] = 6 array1[1] = 7 array1[2] = 8  
Valores no array automatico ao sair da funcao
```

```
        cout << "\nValores atribuidos ao array automatico\n";  
  
        for (int i = 0; i < 3; i++)  
            cout << "array1[" << i << "] = " << (array2[i] += 5) << " ";  
  
        cout << "\nValores no array automatico ao sair da funcao\n";  
    }
```

# Passagem de Array para Função

- Para passar um argumento array a uma função
  - Especifique o nome do array sem os colchetes
    - O array `hourlyTemperatures` é declarado como
      - `int hourlyTemperatures[ 24 ];`
    - A chamada de função
      - `modifyArray( hourlyTemperatures, 24 );`
    - passa o array `hourlyTemperatures` e o seu tamanho à função `modifyArray`**
  - O tamanho do array é normalmente passado como outro argumento, de modo que a função possa processar o número específico de elementos no array

# Passagem de Array para Função

- Os arrays são passados por referência
  - A chamada de função na verdade passa o endereço inicial do array
    - Portanto, a função sabe em que posição o array se encontra na memória
  - O chamador concede à função chamadora acesso direto aos dados do chamador
    - A função chamada pode manipular esses dados

# Passagem de Array para Função

- Passar arrays por referência é mais eficiente
  - Arrays passados por valor requerem uma cópia de cada elemento
    - Arrays grandes passados com frequência demandaria tempo e exigiria espaço de armazenamento considerável para as cópias dos elementos do array


# Passagem de Array para Função

- Elementos individuais do array passados por valor
  - Fragmentos de dados simples
    - São chamados escalares ou quantidades escalares
  - Para passar um elemento a uma função
    - Use o elemento do array com o seu índice como um argumento
- Funções que consideram os arrays como argumentos
  - A lista de parâmetros da função deve especificar um parâmetro de array
    - Ex.: `void modArray( int b[], int arraySize );`

# Passagem de Array para Função

- Funções que consideram os arrays como argumentos
  - O parâmetro de array pode incluir o tamanho do array
    - O compilador o ignora, pois só se preocupa com o endereço do primeiro elemento

```
void funcao( int a[10], int num );
```




```
void funcao( int a[], int num );
```

# Passagem de Array para Função

- Os protótipos de função podem incluir nomes de parâmetro
  - Mas o compilador vai ignorá-los
  - Os nomes de parâmetro devem ser deixados fora dos protótipos de função

```
void funcao( int a[], int num );
```



```
void funcao( int [], int );
```

# Nono Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 9
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

void modifyArray(int [], int); // Protótipo de função
void modifyElement(int); // Protótipo de função

int main() {
    const int arraySize = 5;
    int a [arraySize] = {0, 1, 2, 3, 4};

    cout << " ** Passagem de array por referencia\n\n";

    cout << "Array original:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
    cout << endl;

    modifyArray(a, arraySize);

    cout << "Array modificado:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
}
```

# Nono Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 9
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

void modifyArray(int [], int); // Protótipo de função
void modifyElement(int); // Protótipo de função

int main() {
    const int arraySize = 5;
    int a [arraySize] = {0, 1, 2, 3, 4};

    cout << " ** Passagem de array por referencia\n\n";

    cout << "Array original:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
    cout << endl;

    modifyArray(a, arraySize);

    cout << "Array modificado:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
}
```

Função recebe um array como argumento

Passagem do array

# Nono Exemplo Usando Array em C++

```
cout << "\n\n ** Passagem de elemento por valor\n\n";

cout << "Elemento original:\n";
cout << setw(3) << a[3] << endl;

modifyElement(a[3]);

cout << "Elemento modificado:\n";
cout << setw(3) << a[3] << endl;

return 0;
}

void modifyArray(int b[], int numberElements) {
    // Multiplica cada elemento do array por dois
    for (int i = 0; i < numberElements; i++)
        b[i] *= 2;
}

void modifyElement(int e) {
    cout << "Valor do elemento em modifyElement: " << (e *= 2) << endl;
}
```

# Nono Exemplo Usando Array em C++

```
cout << "\n\n ** Passagem de elemento por valor\n\n";
cout << "Elemento original:\n";
cout << setw(3) << a[3] << endl;
modifyElement(a[3]);
cout << "Elemento modificado:\n";
cout << setw(3) << a[3] << endl;

return 0;
}

void modifyArray(int b[], int numberElements) {
    // Multiplica cada elemento do array por dois
    for (int i = 0; i < numberElements; i++)
        b[i] *= 2;
}

void modifyElement(int e) {
    cout << "Valor do elemento em modifyElement: " << (e *= 2) << endl;
}
```

**Passagem de elemento**



# Nono Exemplo Usando Array em C++

```
cout << "\n\n ** Passagem de elemento por valor\n\n";
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex9
```

```
shell>$ ./ex9
```

```
** Passagem de array por referencia
```

```
Array original:
```

```
 0  1  2  3  4
```

```
Array modificado:
```

```
 0  2  4  6  8
```

```
** Passagem de elemento por valor
```

```
Elemento original:
```

```
 6
```

```
Valor do elemento em modifyElement: 12
```

```
Elemento modificado:
```

```
 6
```

```
shell>$
```

# Passagem de Array para Função

- Parâmetros de array const
  - Qualificador const
  - Evita que valores do array sejam alterados no chamador por códigos na função chamada
  - Os elementos no array são constantes no corpo da função
  - Permite que o programador evite alterações acidentais nos dados

# Passagem de Array para Função

- Parâmetros de array const
  - Qualificador const
  - Evita que valores do array sejam alterados no chamador por códigos na função chamada
  - Os elementos no array são constantes no corpo da função
  - Permite que o programador evite alterações acidentais nos dados



Como os arrays são passados por referência, é comum utilizar o qualificador const para evitar alterações

# Décimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 10
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void tryToModify(const int []);

int main() {
    int a[] = {10, 20, 30};

    tryToModify(a);

    cout << a[0] << ' ' << a[1] << ' ' << a[2] << endl;

    return 0;
}

void tryToModify(const int a[]) {
    a[0] /= 2;
    a[1] /= 2;
    a[2] /= 2;
}
```

# Décimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 10
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void tryToModify(const int []);

int main() {
    int a[] = {10, 20, 30};

    tryToModify(a);

    cout << a[0] << ' ' << a[1] << ' ' << a[2] << endl;

    return 0;
}

void tryToModify(const int a[]) {
    a[0] /= 2;
    a[1] /= 2;
    a[2] /= 2;
}
```

Uso do `const` evita que a função altere o array

O array só é `const` dentro da função

O array não pode ser modificado dentro do corpo da função

# Décimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 10
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex10
```

Erro!

```
shell>$
```

```
        tryToModify(a);

        cout << a[0] << ' ' << a[1] << ' ' << a[2] << endl;

    return 0;
}

void tryToModify(const int a[]) {
    a[0] /= 2;
    a[1] /= 2;
    a[2] /= 2;
}
```

# Estudo de Caso: Classe GradeBook

- **Classe** GradeBook
  - Representa um livro de notas que armazena e analisa as notas
  - Agora pode armazenar notas em um array
- **Membros de dados static**
  - Variáveis das quais os objetos de uma classe não têm uma cópia separada
    - Uma única cópia é compartilhada por todos os objetos da classe
  - Podem ser acessados mesmo sem objetos da classe
    - Use o nome da classe seguido do operador binário de resolução de escopo e o nome dos membros de dados static

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int students = 10;
    // Construtor inicializa courseName com a string-argumento
    GradeBook(string, const int []);
    // Função que configura o nome do curso
    void setCourseName(string);
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função para dar entrada nos conceitos dos alunos
    double getAverage();
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para retornar a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
    // Função para retornar a maior nota dos alunos
    int getMaximum();
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int students = 10;
    // Construtor inicializa courseName com a string-argumento
    GradeBook(string, const int []);
    // Função que configura o nome do curso
    void setCourseName(string);
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função para dar entrada nos conceitos dos alunos
    double getAverage();
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para retornar a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
    // Função para retornar a maior nota dos alunos
    int getMaximum();
```

students é uma  
variável da classe  
**static**

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para realizar funções nas notas
void processGrades();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [students];
};
```

# Décimo Primeiro Exemplo

## Usando Array em C++

array grades para  
armazenar as notas

```
// Função para realizar funções nas notas
void processGrades();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [students];
};
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h"

// Construtor inicializa courseName com a string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradesArray[]) {
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicialização

    for (int i = 0; i < students; i++)
        grades [i] = gradesArray[i];

}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades [i] < minimum)
            minimum = grades [i];
    }
    return minimum;
}
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h"

// Construtor inicializa courseName com a string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradesArray[])
{
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicialização

    for (int i = 0; i < students; i++)
        grades [i] = gradesArray[i];
}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades [i] < minimum)
            minimum = grades [i];
    }
    return minimum;
}
```

Copia elementos de **gradesArray** para o atributo **grades**

Loop em **grades** para o encontrar a nota mínima

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMaximum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades [i] > maximum)
            maximum = grades [i];
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage() {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < students; i++)
        total += grades [i];

    return static_cast <double> (total)/students;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() <= 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome \"\" << name <<
        "\\" excede o limite maximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName <<
        endl;
    }
}
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMaximum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades [i] > maximum)
            maximum = grades [i];
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage() {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < students; i++)
        total += grades [i];

    return static_cast <double> (total)/students;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() <= 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome \"\" << name <<
        "\" excede o limite maximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName <<
        endl;
    }
}
```

Loop em grades  
para o encontrar a  
nota máxima

Loop para a soma e  
posterior divisão

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função que obtém o nome do curso
string GradeBook::getCourseName () {
    return courseName;
}
void GradeBook::displayMessage () {
    cout << "Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em "
        << getCourseName () << "!" << endl;
}
// Função para realizar funções nas notas
void GradeBook::processGrades () {
    displayGrades();

    cout << "\nMedia da turma eh: " << setprecision(2) << fixed
        << getAverage() << endl;
    cout << "Menor nota foi: " << getMinimum()
        << "\nMaior nota foi: " << getMaximum() << endl;
    cout << endl;
    displayBarChart();
}
// Função para exibir os conceitos
void GradeBook::displayGrades () {
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        cout << "Student " << setw(2) << i + 1
            << ":" << setw(3) << grades [i] << endl;
    }
}
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++)
        frequency [grades [i]/10]++;

    for (int count = 0; count < frequencySize; count++) {
        if (count == 0)
            cout << " 0-9:";
        else if (count == 10)
            cout << " 100:";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";


        for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
            cout << "*";

        cout << endl;
    }
}
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++)
        frequency [grades [i]/10]++;
    
    for (int count = 0; count < frequencySize; count++)
        if (count == 0)
            cout << " 0-9:";
        else if (count == 10)
            cout << " 100:";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

    for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
        cout << "*";

    cout << endl;
}
```

Loop em `grades`  
para o encontrar a  
frequência

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Array de notas dos alunos
    int gradesArray [GradeBook::students] = {87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76, 87};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradeBook("Linguagens de Programacao", gradesArray);

    // Exibe o valor inicial de courseName
    gradeBook.displayMessage();
    gradeBook.processGrades();

    return 0;
}
```

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Array de notas dos alunos
    int gradesArray [GradeBook::students] = {87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76, 87};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradeBook("Linguagens de Programacao", gradesArray);

    // Exibe o valor inicial de courseName
    gradeBook.displayMessage();
    gradeBook.processGrades();

    return 0;
}
```

Usa **students**  
declarado como  
**static** na classe

# Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBook.h"

using namespace std;

int main() {
    // Cria um array de 10 notas
    GradeBook gradeBook;
    // Exibe as 10 notas
    gradeBook.show();
    // Exibe a distribuição das notas
    cout << "Distribuição de notas:" << endl;
    cout << "0-9: " << gradeBook.distribution[0] << endl;
    cout << "10-19: " << gradeBook.distribution[1] << endl;
    cout << "20-29: " << gradeBook.distribution[2] << endl;
    cout << "30-39: " << gradeBook.distribution[3] << endl;
    cout << "40-49: " << gradeBook.distribution[4] << endl;
    cout << "50-59: " << gradeBook.distribution[5] << endl;
    cout << "60-69: *" << endl;
    cout << "70-79: **" << endl;
    cout << "80-89: ****" << endl;
    cout << "90-99: **" << endl;
    cout << "100: *" << endl;
    cout << endl;
    cout << "Pressione qualquer tecla para continuar..." << endl;
    return 0;
}
```

```
Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em Linguagens de Programação!
Student 1: 87
Student 2: 68
Student 3: 94
Student 4: 100
Student 5: 83
Student 6: 78
Student 7: 85
Student 8: 91
Student 9: 76
Student 10: 87

Media da turma eh: 84.90
Menor nota foi: 68
Maior nota foi: 100

Distribuição de notas:
 0-9: *
10-19: *
20-29: *
30-39: *
40-49: *
50-59: *
60-69: *
70-79: **
80-89: ****
90-99: **
100: *

Pressione qualquer tecla para continuar...
```

# Busca em Array

- Os arrays podem armazenar grande quantidade de dados
  - Talvez seja necessário determinar se existe um certo valor-chave no array
- Busca linear
  - Compara cada elemento de um array com uma chave de pesquisa

# Busca Linear em Array

- Caso os elementos do array não estejam organizados segundo alguma classificação
  - Para encontrar um elemento, é igualmente provável que o valor seja encontrado tanto na primeira quanto na última posição
    - Em média, o programa deve comparar a chave de pesquisa com metade dos elementos no array
  - Para determinar se o valor não se encontra no array
    - O programa deve comparar a chave de pesquisa com todos os elementos no array
- Busca linear é uma solução eficiente em arrays menores ou arrays não classificados

# Décimo Segundo Exemplo

## Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 12
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int linearSearch(const int [], int, int);

int main() {
    const int arraySize = 100;
    int a [arraySize];
    int searchKey;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        a [i] = 2 * i;

    cout << "Entre com o elemento a ser buscado: ";
    cin >> searchKey;

    int element = linearSearch(a, searchKey, arraySize);

    if (element != -1)
        cout << "Elemento encontrado na posicao: " << element << endl;
    else
        cout << "Elemento nao encontrado." << endl;

    return 0;
}
```

# Décimo Segundo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 12
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int linearSearch(const int [], int, int);

int main() {
    const int arraySize = 100;
    int a [arraySize];
    int searchKey;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        a [i] = 2 * i;

    cout << "Entre com o elemento a ser buscado: ";
    cin >> searchKey;

    int element = linearSearch(a, searchKey, arraySize);

    if (element != -1)
        cout << "Elemento encontrado na posicao: " << element << endl;
    else
        cout << "Elemento nao encontrado." << endl;

    return 0;
}
```

A função recebe o array, o valor chave e o tamanho do array como argumentos

A função retorna o a posição do elemento encontrado ou -1 se não encontrar

# Décimo Segundo Exemplo

## Usando Array em C++

```
int linearSearch(const int array[], int key, int sizeOfArray) {  
    for (int i = 0; i < sizeOfArray; i++) {  
        if (array[i] == key)  
            return i;  
    }  
    return -1;  
}
```

# Décimo Segundo Exemplo

## Usando Array em C++

Pesquisa em todo o array

```
int linearSearch(const int array[], int key, int sizeOfArray) {  
    for (int i = 0; i < sizeOfArray; i++) {  
        if (array[i] == key)  
            return i;  
    }  
    return -1;  
}
```

# Décimo Segundo Exemplo

## Usando Array em C++

```
int linearSearch(const int array[], int key, int sizeOfArray) {  
    for (int i = 0; i < sizeOfArray; i++) {  
        if (array[i] == key)  
            return i;  
    }  
    return -1;  
}
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex12
```

```
shell>./ex12
```

Entre com o elemento a ser buscado: 4

Elemento encontrado na posicao: 2

```
shell>$
```

# Classificação de Arrays por Inserção

- Classificando dados
  - Ordenamento de elementos de um array
  - Uma das aplicações mais importantes da computação
    - Praticamente toda organização tem de classificar algum tipo de dado

# Classificação de Arrays por Inserção

- Classificação por inserção
  - Simples, mas ineficaz
  - A primeira iteração pega o segundo elemento
    - Se for menor que o primeiro elemento, troca-o por este
  - A segunda iteração examina o terceiro elemento
    - Insere-o na posição correta com relação aos dois primeiros elementos
  - ...
  - Na enésima iteração desse algoritmo, os primeiros i elementos no array original serão classificados

# Décimo Terceiro Exemplo

## Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << "\nSorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;

    return 0;
}
```


# Décimo Terceiro Exemplo

## Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);
```



```
int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << "\nSorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Função que retorna a referência para o array ordenado

# Décimo Terceiro Exemplo

## Usando Array em C++

```
int *insertionSort(int array [], int sizeOfArray) {
    int insert;
    for (int next = 1; next < sizeOfArray; next++) {
        insert = array [next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while ((moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert)) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

# Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
int *insertionSort(int array [], int sizeOfArray) {
    int insert;
    for (int next = 1; next < sizeOfArray; next++) {
        insert = array [next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while ((moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert)) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

Para cada elemento do array, a localização segundo a ordenação deve ser encontrada e o elemento deve ser posicionado nessa posição

# Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex13
shell> ./ex13
Unsorted array:
 34  56   4  10  77  51  93  30   5  52

Sorted array:
   4   5  10  30  34  51  52  56  77  93
shell>$
```


```
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

# Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex13
shell> ./ex13
Unsorted array:
 34  56   4  10  77  51  93  30   5  52

Sorted array:
   4   5  10  30  34  51  52  56  77  93
shell>
```

```
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```



Foi necessário a criação de um array ordenado?

# Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {64, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << "\nSorted array:" << endl;
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Aqui poderia ser o próprio array **unsorted** porque a passagem de parâmetro é por referência

# Décimo Terceiro Exemplo

## Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {64, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << endl;

    return 0;
}
```

Aqui poderia ser o próprio array **unsorted** porque a passagem de parâmetro é por referência

Como ficaria usando templates?

# Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13 c/ template-sort.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "template-sort.h"

using namespace std;

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << "\nSorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;

    return 0;
}
```

# Décimo Terceiro Exemplo

## Usando Array em C++

```
template <class X>
X *insertionSort(X array [], int sizeOfArray) {
    X insert;
    for (int next = 1; next < sizeOfArray; next++) {
        insert = array [next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while ((moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert)) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

# Arrays Multidimensionais

- Arrays multidimensionais com duas dimensões
  - Denominados arrays bidimensionais ou arrays 2-D.
  - Representam tabelas de valores com linhas e colunas.
  - Os elementos são referenciados com dois subscritos ( $[x][y]$ ).
  - Em geral, um array com  $m$  linhas e  $n$  colunas é chamado de array  $m$  por  $n$ .
- Os arrays multidimensionais podem ter mais de duas dimensões

# Arrays Multidimensionais

- Declarando e inicializando arrays bidimensionais
  - Declarando um array bidimensional b
    - `int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };`
      - 1 e 2 inicializam `b[ 0 ][ 0 ]` e `b[ 0 ][ 1 ]`
      - 3 e 4 inicializam `b[ 1 ][ 0 ]` e `b[ 1 ][ 1 ]`
    - `int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1 }, { 3, 4 } };`
      - A linha 0 contém valores 1 e 0 (implicitamente inicializados em zero).
      - A linha 1 contém os valores 3 e 4

# Arrays Multidimensionais

	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4
Linha 1	a [0][0]	a [0][1]	a [0][2]	a [0][3]
Linha 2	a [1][0]	a [1][1]	a [1][2]	a [1][3]
Linha 3	a [2][0]	a [2][1]	a [2][2]	a [2][3]

# Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 14
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void printArray (const int [][][3]);

int main() {
    int array1 [2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int array2 [2][3] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int array3 [2][3] = {{1, 2}, {4}};

    cout << "Os valores do array1 por linha sao: " << endl;
    printArray(array1);

    cout << "Os valores do array2 por linha sao: " << endl;
    printArray(array2);

    cout << "Os valores do array3 por linha sao: " << endl;
    printArray(array3);

    return 0;
}
```

# Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 14
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void printArray (const int [][][3]);

int main() {
    int array1 [2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int array2 [2][3] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int array3 [2][3] = {{1, 2}, {4}};

    cout << "Os valores do array1 por linha sao: " << endl;
    printArray(array1);

    cout << "Os valores do array2 por linha sao: " << endl;
    printArray(array2);

    cout << "Os valores do array3 por linha sao: " << endl;
    printArray(array3);

    return 0;
}
```

Uso de inicializadores de array

# Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
void printArray(const int a [] [3]) {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            cout << a [i] [j] << ' ';
        cout << endl;
    }
}
```

# Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
void printArray(const int a [] [3]) {  
    for (int i = 0; i < 2; i++) {  
        for (int j = 0; j < 3; j++)  
            cout << a [i] [j] << ' ';  
        cout << endl;  
    }  
}
```

Uso de loops aninhados  
para imprimir um array

# Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
void printArray(const int a [] [3]) {  
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex14
```

```
shell>$ ./ex14
```

Os valores do array1 por linha sao:

1 2 3

4 5 6

Os valores do array2 por linha sao:

1 2 3

4 5 0

Os valores do array3 por linha sao:

1 2 0

4 0 0

```
shell>$
```

# Arrays Multidimensionais

- Parâmetros de array multidimensional
  - O tamanho da primeira dimensão não é necessário
    - É igual ao array unidimensional
  - O tamanho das dimensões subsequentes é necessário
    - O compilador tem que saber quantos elementos deve pular para mover-se para o segundo elemento na primeira dimensão
  - Ex.: `void printArray( const int a[][][ 3 ] );`
    - A função pulará 3 elementos da linha 0 para acessar os elementos da linha 1 (`a[ 1 ][ x ]`)

# Arrays Multidimensionais

- Manipulações de array multidimensional
  - Comumente executadas com instruções for
    - Exemplo
      - Modificar todos os elementos em uma linha
    - » 

```
» for ( int col = 0; col < 4; col++ )
      a[ 2 ][ col ] = 0;
```
    - Exemplo
      - Total de todos os elementos
    - » 

```
» total = 0;
      for ( row = 0; row < 3; row++ )
          for ( col = 0; col < 4; col++ )
              total += a[ row ][ col ];
```

# Estudo de Caso: Classe GradeBook

- **Classe** GradeBook
  - Array unidimensional
    - Armazena as notas do alunos em um único exame
  - Array bidimensional
    - Armazena várias notas de um único aluno e de vários alunos da classe como um todo.
      - Cada linha representa as notas de um único aluno
      - Cada coluna representa todas as notas tiradas pelos alunos em um determinado exame

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex15.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int students = 10;
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int tests = 3;
    // Construtor inicializa courseName com a string-argumento
    GradeBook(string, const int [] [tests]);
    // Função que configura o nome do curso
    void setCourseName(string);
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função para dar entrada nos conceitos dos alunos
    double getAverage(const int [], const int);
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para retornar a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex15.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int students = 10;
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int tests = 3;
    // Construtor inicializa courseName com a string-argumento
    GradeBook(string, const int [][]tests);
    // Função que configura o nome do curso
    void setCourseName(string);
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função para dar entrada nos conceitos dos alunos
    double getAverage(const int [], const int);
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para retornar a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
```

O construtor GradeBook  
recebe um array  
bidimensional

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a maior nota dos alunos
int getMaximum();
// Função para realizar funções nas notas
void processGrades();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [students][tests];
};
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a maior nota dos alunos
int getMaximum();
// Função para realizar funções nas notas
void processGrades();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [students][tests];
};
```

Declara um array  
bidimensional para grades

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex15.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex15.h"

// Construtor inicializa courseName com a string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradesArray[][tests]) {
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicialização

    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++)
            grades [i][test] = gradesArray[i][test];
    }
}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] < minimum)
                minimum = grades [i][test];
        }
    }
    return minimum;
}
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex15.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex15.h"

// Construtor inicializa courseName com a string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradesArray[][tests]) {
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicialização

    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++)
            grades [i][test] = gradesArray[i][test];
    }
}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] < minimum)
                minimum = grades [i][test];
        }
    }
    return minimum;
}
```

Usa loops aninhados para copiar elementos de **gradesArray** para **grades**

Loop nas linhas e nas colunas de **grades** para encontrar a nota mínima

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMaximum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] > maximum)
                maximum = grades [i][test];
        }
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage(const int setOfGrades [], const int grades) {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < grades; i++)
        total += setOfGrades [i];

    return static_cast <double> (total)/grades;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() <= 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome \"'" << name <<
        "\\" excede o limite maximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName <<
        endl;
    }
}
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMaximum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] > maximum)
                maximum = grades [i][test];
        }
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage(const int setOfGrades [], const int grades) {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < grades; i++)
        total += setOfGrades [i];

    return static_cast <double> (total)/grades;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() <= 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome \"'" << name <<
        "\" excede o limite maximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName <<
        endl;
    }
}
```

Loop nas linhas e nas colunas de grades para encontrar a nota máxima

Loop para calcular a média de um dos testes

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função que obtém o nome do curso
string GradeBook::getCourseName() {
    return courseName;
}
void GradeBook::displayMessage() {
    cout << "Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em "
        << getCourseName() << "!" << endl;
}
// Função para realizar funções nas notas
void GradeBook::processGrades() {
    displayGrades();

    cout << "Menor nota foi: " << getMinimum()
        << "\nMaior nota foi: " << getMaximum() << endl;
    cout << endl;
    displayBarChart();
}
// Função para exibir os conceitos
void GradeBook::displayGrades() {
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        cout << "Student " << setw(2) << i + 1;

        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            cout << setw(8) << grades [i][test];
        }
        double average = getAverage(grades[i], tests);

        cout << setw(9) << setprecision(2) << fixed << average << endl;
    }
}
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++)
            frequency [grades [i][test]/10]++;
    }

    for (int count = 0; count < frequencySize; count++) {
        if (count == 0)
            cout << " 0-9:";
        else if (count == 10)
            cout << " 100:";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

        for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
            cout << "*";

        cout << endl;
    }
}
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++)
            frequency [grades [i][test]/10]++;
    }

    for (int count = 0; count < frequencySize; count++)
        if (count == 0)
            cout << " 0-9:";
        else if (count == 10)
            cout << " 100:";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

    for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
        cout << "*";

    cout << endl;
}
```

Loop nas linhas e nas colunas de grades para calcular a distribuição das notas

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex15.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Array de notas dos alunos
    int gradesArray [GradeBook::students][GradeBook::tests] =
        {{87, 96, 70}, {68, 87, 90},
         {94, 100, 90}, {100, 81, 82},
         {83, 65, 85}, {78, 87, 65},
         {85, 75, 83}, {91, 94, 100},
         {76, 72, 84}, {87, 93, 73}};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradeBook("Linguagens de Programacao", gradesArray);

    // Exibe o valor inicial de courseName
    gradeBook.displayMessage();
    gradeBook.processGrades();

    return 0;
}
```

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex15.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Declaração do array 3 x 10
    int gradesArray [GradeBook::students][GradeBook::tests] =
        {{87, 96, 70}, {68, 87, 90},
         {94, 100, 90}, {100, 81, 82},
         {83, 65, 85}, {78, 87, 65},
         {85, 75, 83}, {91, 94, 100},
         {76, 72, 84}, {87, 93, 73}};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradeBook("Linguagens de Programacao", gradesArray);

    // Exibe o valor inicial de courseName
    gradeBook.displayMessage();
    gradeBook.processGrades();

    return 0;
}
```

Declaração do array 3 x 10

# Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 15
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
```

```
C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\disciplinas\linguagens\projetos\aula7-ex15.exe

Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em Linguagens de Programacao!
Student 1      87      96      70      84.33
Student 2      68      87      90      81.67
Student 3      94      100     90      94.67
Student 4      100     81      82      87.67
Student 5      83      65      85      77.67
Student 6      78      87      65      76.67
Student 7      85      75      83      81.00
Student 8      91      94      100     95.00
Student 9      76      72      84      77.33
Student 10     87      93      73      84.33
Menor nota foi: 65
Maior nota foi: 100

Distribuicao de notas:
 0-9:
10-19:
20-29:
30-39:
40-49:
50-59:
60-69: ***
70-79: *****
80-89: *****
90-99: *****
 100: ***
```

# Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Arrays baseados em ponteiro ao estilo do C
  - Apresentam alta probabilidade de erros e várias deficiências
    - O C++ não verifica se os subscritos são colocados fora do intervalo do array
    - Dois arrays não podem ser comparados de modo significativo com operadores de igualdade ou relacionais
    - Um array não pode ser atribuído a outro que esteja usando os operadores de atribuição

```
int a[10], b[10];
if (a == b) {
    ...
}
```

X Erro!

```
int a[10], b[10];
int b[10] = a;
```

X Erro!

# Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Template de classe `vector`
  - Disponível para construção de aplicativos com o C++
  - Pode ser definido para armazenar qualquer tipo de dados
    - Especificado entre colchetes angulares em `vector<type>`
    - Todos os elementos em um `vector` são configurados em 0 por padrão
  - A função-membro `size` obtém o tamanho do array
    - Número de elementos como um valor do tipo `size_t`
  - Os objetos `vector` podem ser comparados por meio dos operadores de igualdade e relacionais
  - O operador de atribuição pode ser usado em `vectors`

# Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Elementos `vector` podem ser obtidos como um `lvalue` (valor à esquerda) não modificável ou um `lvalue` modificável
  - `lvalue` não modificável
    - Expressão que identifica um objeto na memória, mas não pode ser usada para modificar esse objeto
  - `lvalue` modificável
    - Expressão que identifica um objeto na memória, mas pode ser usada para modificar o objeto

# Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Função `at` de `vector`
  - Oferece acesso a elementos individuais
  - Verifica limites
    - Lança uma exceção quando um índice especificado é inválido
    - O acesso com colchetes não executa a verificação de limites

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 16
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void outputVector(const vector <int> &); // Exibe o vetor
void inputVector(vector <int> &); // Exibe o vetor

int main() {
    vector <int> integers1(7); // vetor de inteiros de 7 elementos
    vector <int> integers2(10); // vetor de inteiros de 10 elementos

    // Imprime o tamanho de integers1 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vector integers1 eh " << integers1.size()
        << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
    outputVector(integers1);

    // Imprime o tamanho de integers2 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vector integers2 eh " << integers2.size()
        << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
    outputVector(integers2);

    // Insere e imprime integers1 e integers2
    cout << "\nEnterre 17 inteiros:" << endl;
    inputVector(integers1);
    inputVector(integers2);
```

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 16
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void outputVector(const vector <int> &); // Exibe o vetor
void inputVector(vector <int> &); // Exibe o vetor

int main() {
    vector <int> integers1(7); // vetor de inteiros de 7 elementos
    vector <int> integers2(10); // vetor de inteiros de 10 elementos

    // Imprime o tamanho de integers1 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vector integers1 eh " << integers1.size()
        << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
    outputVector(integers1);

    // Imprime o tamanho de integers2 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vector integers2 eh " << integers2.size()
        << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
    outputVector(integers2);

    // Insere e imprime integers1 e integers2
    cout << "\nEntre 17 inteiros:" << endl;
    inputVector(integers1);
    inputVector(integers2);
```

Uso do const  
evita que o  
array recebido  
seja alterado

Vectors que  
armazenam ints

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 16
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void outputVector(const vector <int> &); // Exibe o vetor
void inputVector(vector <int> &); // Exibe o vetor

int main() {
    vector <int> integers1(7); // vetor de inteiros de 7 elementos
    vector <int> integers2(10); // vetor de inteiros de 10 elementos

    // Imprime o tamanho do integers1 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vector integers1 eh " << integers1.size()
        << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
    outputVector(integers1);

    // Imprime o tamanho de integers2 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vector integers2 eh " << integers2.size()
        << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
    outputVector(integers2);

    // Insere e imprime integers1 e integers2
    cout << "\nEntre 17 inteiros:" << endl;
    inputVector(integers1);
    inputVector(integers2);
```

Função size  
retorna o  
tamanho dos  
vectors

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
cout << "\nDepois de inputVector, os vectors contem:\n"
    << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2:" << endl;
outputVector( integers2 );

// Use operador de diferença (!=) com objetos vector
cout << "\nAvaliando: integers1 != integers2" << endl;

if (integers1 != integers2)
    cout << "integers1 e integers2 nao sao iguais" << endl;

// Criando vector integers3 usando integers1 como um
// inicializador; imprime tamanho e conteúdo
vector <int> integers3(integers1); // copia construtor

cout << "\nTamanho do vector integers3 eh " << integers3.size()
    << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
outputVector(integers3);

// Use operador de atribuição (=) com objetos vector
cout << "\nAtribuindo integers2 aos integers1:" << endl;
integers1 = integers2; // integers1 é maior que integers2

cout << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2:" << endl;
outputVector(integers2);
```

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
cout << "\nDepois de inputVector, os vectors contem:\n"
    << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2:" << endl;
outputVector( integers2 );

// Use operador de diferença (!=) com objetos vector
cout << "\nAvaliando integers1 != integers2" << endl;

if (integers1 != integers2)
    cout << "integers1 e integers2 nao sao iguais" << endl;

// Criando vector integers3 usando integers1 como um
// inicializador; imprime tamanho e conteúdo
vector <int> integers3(integers1); // copia construtor

cout << "\nTamanho do vector integers3 eh " << integers3.size()
    << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
outputVector(integers3);

// Use operador de atribuição (=) com objetos vector
cout << "\nAtribuindo integers2 aos integers1:" << endl;
integers1 = integers2; // integers1 é maior que integers2

cout << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2:" << endl;
outputVector(integers2);
```

Comparação dos vectors com "!="

Inicialização de um vector com outro

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
cout << "\nDepois de inputVector, os vectors contem:\n"
    << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2:" << endl;
outputVector( integers2 );

// Use operador de diferença (!=) com objetos vector
cout << "\nAvaliando: integers1 != integers2" << endl;

if (integers1 != integers2)
    cout << "integers1 e integers2 nao sao iguais" << endl;

// Criando vector integers3 usando integers1 como um
// inicializador; imprime tamanho e conteúdo
vector <int> integers3(integers1); // copia construtor

cout << "\nTamanho do vector integers3 eh " << integers3.size()
    << "\nvector depois da inicializacao:" << endl;
outputVector(integers3);

// Use operador de atribuição (=) com objetos vector
cout << "\nAtribuindo integers2 aos integers1:" << endl;
integers1 = integers2; // integers1 é maior que integers2

cout << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2:" << endl;
outputVector(integers2);
```

Atribuição dos valores de um vector para outro

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
// Use operador de equação (==) com objetos vector
cout << "\nAvaliando: integers1 == integers2" << endl;

if (integers1 == integers2)
    cout << "integers1 e integers2 sao iguais" << endl;

// Use colchetes para criar rvalue
cout << "\nintegers1[5] is " << integers1[5];

// Use colchetes para criar lvalue
cout << "\n\nAtribuindo 1000 ao integers1[5]" << endl;
integers1 [5] = 1000;
cout << "integers1:" << endl;
outputVector( integers1 );

system("PAUSE");
// Tentativa de usar indice fora do intervalo
cout << "\nTentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)" << endl;
integers1.at(15) = 1000; // ERROR: fora do intervalo

return 0;
}
```

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
// Use operador de equação (==) com objetos vector
cout << "\nAvaliando: integers1 == integers2" << endl;

if (integers1 == integers2)
    cout << "integers1 e integers2 sao iguais" << endl;

// Use colchetes para criar rvalue
cout << "\nintegers1[5] is " << integers1[5];

// Use colchetes para criar lvalue
cout << "\n\nAtribuindo 1000 ao integers1[5]" << endl;
integers1 [5] = 1000;
cout << "integers1:" << endl;
outputVector( integers1 );

system("PAUSE");
// Tentativa de usar indice fora do intervalo
cout << "\nTentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)" << endl;
integers1.at(15) = 1000; // ERROR: fora do intervalo

return 0;
}
```

Comparação dos vectors com "=="

Exibindo um elemento de um vector

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
// Use operador de equação (==) com objetos vector
cout << "\nAvaliando: integers1 == integers2" << endl;

if (integers1 == integers2)
    cout << "integers1 e integers2 sao iguais" << endl;

// Use colchetes para criar rvalue
cout << "\n\nintegers1[5] is " << integers1[5];

// Use colchetes para criar lvalue
cout << "\n\nAtribuindo 1000 ao integers1[5]" << endl;
integers1 [5] = 1000; // ERROR: tentativa de atribuir 1000 ao integers1[5]
cout << "integers1. " << endl;
outputVector( integers1 );

system("PAUSE");
// Tentativa de usar indice fora do intervalo
cout << "\nTentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)" << endl;
integers1.at(15) = 1000; // ERROR: fora do intervalo

return 0;
}
```

Atualizando o valor

Tentativa de atualizar um valor fora do intervalo

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
void outputVector(const vector< int > &array) {
    size_t i; // declaração de variável de controle

    for (i = 0; i < array.size(); i++) {
        cout << setw( 12 ) << array[i];

        if ((i + 1) % 4 == 0) // 4 número por linha da saída
            cout << endl;
    }

    if (i % 4 != 0)
        cout << endl;
}

void inputVector(vector <int> &array) {
    for (size_t i = 0; i < array.size(); i++)
        cin >> array[i];
}
```

Exibe os elementos do array

Inserção de elementos com o **cin**

# Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
void outputVector(const vector< int > &array) {
    size_t i; // declaração de variável de controle

    for (i = 0; i < array.size(); i++) {
        cout << setw( 12 ) << array[i];

        if ((i + 1) % 4 == 0) // 4 número por linha da saída
            cout << endl;
    }

    if (i % 4 != 0)
        cout << endl;
}

void inputVector(vector <int> &array) {
    for (size_t i = 0; i < array.size(); i++)
        cin >> array[i];
}
```

C:\Users\ Miguel\Documents\UF RJ\disciplinas\linguagens\projetos\aula7-ex16.exe

Tamanho do vector integers1 eh 7  
vector depois da inicializacao:

0	0	0	0
0	0	0	

Tamanho do vector integers2 eh 10  
vector depois da inicializacao:

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0		

Entre 17 inteiros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Depois de inputVector, os vectors contem:

integers1:

1	2	3	4
5	6	7	

integers2:

8	9	10	11
12	13	14	15
16	17		

Avaliando: integers1 != integers2

integers1 e integers2 nao sao iguais

Tamanho do vector integers3 eh 7

vector depois da inicializacao:

1	2	3	4
5	6	7	

Atribuindo integers2 aos integers1:

integers1:

8	9	10	11
12	13	14	15
16	17		

integers2:

8	9	10	11
12	13	14	15
16	17		

Avaliando: integers1 == integers2

integers1 e integers2 sao iguais

integers1[5] is 13

Atribuindo 1000 ao integers1[5]

integers1:

8	9	10	11
12	1000	14	15
16	17		

# Introdução à classe STL array do C++11

- classe STL array
  - Disponível a partir do C++11
  - Oferece métodos para interação com a estrutura de dados
    - Assim como a classe `vector`
  - Porém, a memória é alocada com tamanho fixo
    - Não é possível aumentar ou diminuir o tamanho da memória alocada para o `Array` após a sua criação
      - Diferente da classe `vector`

# Décimo Sétimo Exemplo

## Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        n[i] = 0;
    }

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Décimo Sétimo Exemplo Usando Array em C++11

```
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex17.cpp -o a
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> ./a
Element      Value
  0          0
  1          0
  2          0
  3          0
  4          0
```

```
using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        n[i] = 0;
    }

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }
}

return 0;
```

# Décimo Oitavo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n {{32, 27, 64, 18, 95}};

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Décimo Oitavo Exemplo Usando Array em C++11

Inicialização agregada (múltiplos valores para inicialização de uma única estrutura) requer parênteses dentro de parênteses.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n {{32, 27, 64, 18, 95}};

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Décimo Oitavo Exemplo Usando Array em C++11

```
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex18.cpp -o a
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> ./a
Element      Value
  0          32
  1          27
  2          64
  3          18
  4          95
```

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n {{32, 27, 64, 18, 95}};

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{0}; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Geração de Números Aleatórios em C++11

- Função `rand` é considerada insegura
  - É possível conhecer a priori a sequência
- C++11 oferece:
  - Classes para geração de sequências pseudo-aleatórias
  - Classes para distribuição uniforme de números inteiros e outras distribuições

# Décimo Nono Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>
#include <random>
#include <ctime>

using namespace std;

int main () {
    // Cria um objeto para geração de números pseudo-aleatórios
    default_random_engine engine (static_cast <unsigned int> (time (0)));
    // Cria um objeto para distribuição uniforme de inteiros
    uniform_int_distribution <unsigned int> randomInt (1, 6);

    array <unsigned int, 7> frequency {}; // Cria um array com 0s

    for (unsigned int i{0}; i < 6000000; i++) {
        frequency [randomInt (engine)]++;
    }

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{1}; i < frequency.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << frequency [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Décimo Nono Exemplo Usando Array em C++11

```
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex19.cpp -o a
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> ./a
Element      Value
 1    1001051
 2    999236
 3    1000288
 4    999379
 5    999248
 6    1000798
```

```
int main () {
    // Cria um objeto para geração de números pseudo-aleatórios
    default_random_engine engine (static_cast <unsigned int> (time (0)));
    // Cria um objeto para distribuição uniforme de inteiros
    uniform_int_distribution <unsigned int> randomInt (1, 6);

    array <unsigned int, 7> frequency {}; // Cria um array com 0s

    for (unsigned int i{0}; i < 6000000; i++) {
        frequency [randomInt (engine)]++;
    }

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i{1}; i < frequency.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << frequency [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Range-based for no C++11

- Evita o uso de um contador para acessar os elementos do array...
  - Evita acesso a um elemento fora do intervalo
- Sintaxe:

```
//item recebe um elemento do array
for (tipo item : array)
//item recebe uma referência
for (tipo &item : array)
```
- Caso o índice seja necessário...
  - O range-based for não pode ser usado

# Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 3> itens {{1, 2, 3}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (int &itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex20.cpp -o a
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> ./a
itens antes da modificação: 1
2
3
multiplicação dos itens por 2...
itens depois da modificação: 2
4
6
```

```
cout << "itens antes da modificação: ";
for (int item : itens) {
    cout << item << endl;
}

cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
for (int &itemRef : itens) {
    itemRef *= 2;
}

cout << "itens depois da modificação: ";
for (int item : itens) {
    cout << item << endl;
}

return 0;
```

# Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

E se fosse assim? Sem a referência...  
O que seria impresso na tela?

```
int main () {
    array <int, 3> itens {{1, 2, 3}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (int item : itens) {
        item *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex20.cpp -o a
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> ./a
itens antes da modificação: 1
2
3
multiplicação dos itens por 2...
itens depois da modificação: 1
2
3
```

```
        cout << "itens antes da modificação: ";
        for (int item : itens) {
            cout << item << endl;
        }

        cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
        for (int item : itens) {
            item *= 2;
        }

        cout << "itens depois da modificação: ";
        for (int item : itens) {
            cout << item << endl;
        }

    return 0;
}
```

# Range-based for no C++11 usando auto

- Palavra-chave: **auto**
  - Requer que o compilador determine por inferência o tipo da variável
    - Baseado no valor usado para inicializar a variável
- Sintaxe:

```
for (auto item : array)
```

# Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 3> itens {{1, 2, 3}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (auto &itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex20.cpp -o a
itaqua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14> ./a
itens antes da modificação: 1
2
3
multiplicação dos itens por 2...
itens depois da modificação: 2
4
6
    array<int, 3> itens {{1, 2, 3}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (auto &itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

# Exemplo: Ordenamento de Vetores

- Escreva um programa em C++ para ordenar uma sequência de inteiros utilizando o método do “insertion sort” e utilizando “vectors”



# Exemplo: Ordenamento de Vetores

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 17 c/ vectors
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void insertionSort(vector <int> &);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int a [] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};

    vector <int> unsorted(arraySize);
    vector <int> sorted(arraySize);

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        unsorted [i] = a [i];

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;
```

# Exemplo: Ordenamento de Vetores

```
insertionSort(unsorted);
sorted = unsorted;

cout << "\nSorted array:" << endl;

for (int i = 0; i < arraySize; i++)
    cout << setw(4) << sorted [i];
cout << endl;

return 0;
}

void insertionSort(vector <int> &array) {
    int insert;
    for (int next = 1; next < array.size(); next++) {
        insert = array [next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while ((moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert)) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
}
```

# Leitura Recomendada

- Capítulos 7 do livro
  - Deitel, "C++ How to Program", 5th edition, Editora Prentice Hall, 2005