

Linguagens de Programação

Prof. Miguel Elias Mitre Campista

<http://www.gta.ufrj.br/~miguel>

Parte II

Introdução à Programação em C++
(Continuação)

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Relembrando da Última Aula...

- Funções
- Classes de armazenamento
- Regras de escopo
- Funções sobrecarregadas
- Templates
- Mais exemplos de programação orientada a objetos...

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays

- Estruturas de dados que contêm itens de dados relacionados do mesmo tipo
- Tamanho constante desde o momento em que são criados
 - Entidades "estáticas"
- Arrays de caracteres podem também representar strings
- Arrays podem ser representados como em C
 - Entretanto, podem também ser objetos vetores como implementado na STL (Standard Template Library)
 - Os vetores são mais seguros e versáteis

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays

- Grupo consecutivo de posições da memória
 - Todas são do mesmo tipo
- Índice
 - Número da posição usado para indicar uma localização/elemento específico
 - Deve ser um inteiro positivo ou uma expressão do tipo inteiro
 - O primeiro elemento tem índice zero
 - Ex: Suponha $a = 5$ e $b = 6$
 - $c[a + b] \leftarrow 2;$
 - » Adiciona 2 ao elemento do array $c[11]$.

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

- Inicialização de um array em uma declaração com uma lista inicializadora
 - Lista inicializadora
 - Os itens encontram-se entre chaves { };
 - Os itens na lista são separados por vírgula
 - Ex: `int n[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };`
 - Pelo fato de o tamanho do array ser omitido na declaração, o compilador determina o tamanho do array com base no tamanho da lista inicializadora
 - Os valores do índice são 0, 1, 2, 3, 4
 - São inicializados nos valores 10, 20, 30, 40, 50, respectivamente.

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

- Inicialização de um array em uma declaração com uma lista inicializadora
 - Se houver menos inicializadores que elementos no array
 - Os elementos remanescentes são inicializados em zero
 - Ex: `int n[10] = { 0 };`
 - Inicializa explicitamente o primeiro elemento em zero
 - Inicializa implicitamente os nove elementos restantes em zero
 - Se houver mais inicializadores que elementos no array
 - Ocorrerá erro de compilação

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 2
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int n[] = {32, 27, 2, 5, 22, 90, 1, 10, 67, 99}; // Array n de 10 inteiros
    cout << "Elemento" << setw(13) << "Valor" << endl;
    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n[j] << endl;
}
return 0;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo Usando Array em C++

Lista inicializadora utilizada para inicializar o array.
Compilador aloca memória conforme o número de elementos declarados

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 2
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int n[] = {32, 27, 2, 5, 22, 90, 1, 10, 67, 99}; // Array n de 10 inteiros
    cout << "Elemento" << setw(13) << "Valor" << endl;
    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n[j] << endl;
}
return 0;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo Usando Array em C++

```
shell> g++ exemplo.cpp -o ex2
shell> ./ex2
Elemento      valor
0            32
1            27
2             2
3              5
4            22
5            90
6             1
7            10
8            67
9            99
shell>
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

- Fornecer mais inicializadores em uma lista inicializadora de array do que o número de elementos existentes no array é um erro de compilação
- Esquecer de inicializar os elementos de um array cujos elementos deveriam ser inicializados é um erro de lógica

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 3
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    const int numElem = 10;
    int n [numElem]; // Array n de 10 inteiros
    // Cálculo dos elementos do array
    for (int i = 0; i < numElem; i++)
        n [i] = 2 + 2 * i;
    cout << "Elemento" << setw(13) << "Valor" << endl;
    // Saída dos elementos do array
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;
}
return 0;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 3
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    const int numElemento = 10;
    int n [numElemento]; // Acessar de 10 inteiros

    // Calculo dos elementos do array
    for (int i = 0; i < numElemento; i++)
        n [i] = 2 + 2 * i;

    cout << "Elemento" << setw(13) << "Valor" << endl;
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;
}

return 0;
}
```

Declaração do número de elementos do array utilizando uma variável const

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 3
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

shell> g++ exemplo.cpp -o ex3
shell> ./ex3
Elemento      valor
0            2
1            4
2            6
3            8
4            10
5            12
6            14
7            16
8            18
9            20
shell>
for (int j = 0; j < 10; j++)
    cout << setw(7) << j << setw(13) << n [j] << endl;
}

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

Variáveis constantes

- São declaradas usando-se o qualificador `const`
- São também chamadas de constantes identificadas ou variáveis de leitura
- Devem ser inicializadas com uma sentença constante quando são declaradas e não podem ser modificadas posteriormente
- Podem ser colocadas em qualquer lugar em que se espera uma expressão constante
- Usar variáveis constantes para especificar o tamanho do array torna os programas mais escaláveis e torna o programa mais fácil de modificar

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

Variáveis constantes

- Não atribuir um valor a uma variável constante quando ela é declarada é um erro de compilação

`const int x;`

- Atribuir um valor a uma variável constante em uma instrução executável é um erro de compilação

`const int x = 1;`
`x = 2;`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

Variáveis constantes

- Não atribuir um valor a uma variável constante quando ela é declarada é um erro de compilação

`const int x;`  Erro!

- Atribuir um valor a uma variável constante em uma instrução executável é um erro de compilação

`const int x = 1;`
`x = 2;`  Erro!

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

Recomendação

- Definir o tamanho de um array como uma variável constante torna os programas mais claros
 - Técnica que elimina os chamados "números mágicos"
 - Ex: Mencionar repetidamente o tamanho 10 em código de processamento de array para um array de 10 elementos dá para o número 10 uma importância artificial que pode confundir o leitor quando o programa incluir outros números 10 que não estão relacionados com o tamanho do array

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

- Emprego de arrays de caracteres para manipular strings
 - Os arrays podem ser de qualquer tipo, incluindo chars.
 - Strings de caracteres podem ser armazenados em arrays char
 - Podem ser inicializados por meio de um literal de string.
 - Ex: `char string1[] = "Hi";`
 - Equivalentes a
`- char string1[] = { 'H', 'i', '\0' };`
 - O array contém cada caractere mais um caractere especial de terminação de string denominado caractere nulo ('\0')

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

- Emprego de arrays de caracteres para manipular strings
 - Podem também ser inicializados com constantes de caractere individuais em uma lista inicializadora
 - Ex: `char string1[] = { 'f', 'i', 'r', 's', '\t', '\0' };`
 - Além disso, podem inserir uma string diretamente em um array de caracteres por meio do teclado, usando cin e >>
- Ex: `cin >> string1;`
- `cin >> talvez leia mais caracteres que o array pode armazenar`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    char string1[10];
    char string2[] = {"string literal"}; // reserva 15 caracteres

    // Lê a string fornecida pelo usuário para string1
    cout << "Entre com a string \"Hello there\": ";
    cin >> string1;

    // String recebida
    cout << "string1 eh: " << string1 << "\nstring2 eh: " << string2 << endl;

    cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
    for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
        cout << string1[i] << ' ';

    cout >> string1; // Lê there
    cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    char string1[10];
    char string2[] = {"string literal"}; // reserva 15 caracteres

    // Lê a string fornecida pelo usuário para string1
    cout << "Entre com a string \"Hello there\": ";
    cin >> string1;

    // String recebida
    cout << "string1 eh: " << string1 << "\nstring2 eh: " << string2 << endl;

    cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
    for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
        cout << string1[i] << ' ';

    cout >> string1; // Lê there
    cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

    return 0;
}
```

Armazena "string literal" como um array de caracteres

Inicialização de um array por meio de cin

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sétimo Exemplo Usando Array em C++

Loop até encontrar o caractere nulo

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    char string1[10];
    char string2[] = {"string literal"}; // reserva 15 caracteres

    // Lê a string fornecida pelo usuário para string1
    cout << "Entre com a string \"Hello there\": ";
    cin >> string1;

    // String recebida
    cout << "string1 eh: " << string1 << "\nstring2 eh: " << string2 << endl;

    cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
    for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
        cout << string1[i] << ' ';

    cout >> string1; // Lê there
    cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sétimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 7
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

shell$ g++ exemplo.cpp -o ex7
shell$ ./ex7
Entre com a string "Hello there": hello there
string1 eh: hello
string2 eh: string literal
string1 com espacos entre caracteres eh:
h e l l o
string1 eh: there
shell$
```

cout << "string1 com espacos entre caracteres eh:\n";
for (int i = 0; string1[i] != '\0'; i++)
 cout << string1[i] << ' ';

cin >> string1; // Lê there
cout << "\nstring1 eh: " << string1 << endl;

return 0;

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Array

- **Arrays locais static e arrays locais automáticos**
 - Uma variável local static em uma função
 - Existe durante a execução do programa
 - Mas é visível apenas no corpo da função
 - Um array local static
 - Existe durante a execução do programa
 - É inicializado quando sua declaração é encontrada pela primeira vez
 - Todos os elementos são inicializados em zero, se não forem inicializados explicitamente
 - » Isso não ocorre com os arrays locais automáticos

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Oitavo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 8
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

// Protótipo de funções
void staticArrayInit();
void automaticArrayInit();

int main()
{
    cout << " Primeira chamada para cada função:\n";
    staticArrayInit();
    cout << endl;
    automaticArrayInit();

    cout << "\n\n" " Segunda chamada para cada função:\n";
    staticArrayInit();
    cout << endl;
    automaticArrayInit();
    cout << "#" << endl;
}

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Oitavo Exemplo Usando Array em C++

```
void staticArrayInit() {
    // Cria um array static
    static int array1 [3];
    cout << "Cria um array static\n";
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << "array1[" << i << "] = " << array1[i] << endl;
}

cout << "\nValores no array estatico:\n";
for (int i = 0; i < 3; i++)
    cout << "array1[" << i << "] = " << (array1[i] += 5) << endl;
cout << "\nValores no array estatico ao sair da função:\n";
}

Cria um array automático
void automaticArrayInit() {
    // Cria um array automático
    int array2 [3] = {1, 2, 3};
    cout << "Cria um array automático\n";
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << "array2[" << i << "] = " << array2[i] << endl;
}

cout << "\nValores atribuídos ao array automático:\n";
for (int i = 0; i < 3; i++)
    cout << "array2[" << i << "] = " << (array2[i] += 5) << endl;
cout << "\nValores no array automático ao sair da função:\n";
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Oitavo Exemplo Usando Array em C++

```
void staticArrayInit() {
    // Inicializa elementos como 0 na primeira vez que é chamado
    static int array1 [3];
    cout << "Cria um array static\n";
    array1[0] = 0 array1[1] = 0 array1[2] = 0
    Valores no array estatico ao sair da função
    array1[0] = 1 array1[1] = 5 array1[2] = 5
    Valores no array estatico ao sair da função
    array2[0] = 1 array2[1] = 2 array2[2] = 3
    Valores no array estatico ao sair da função
    array2[0] = 6 array2[1] = 7 array2[2] = 8
    Valores no array automático ao sair da função

    ** Segunda chamada para cada função:
    array1[0] = 1 array1[1] = 5 array1[2] = 5
    Valores no array estatico
    array1[0] = 1 array1[1] = 10 array1[2] = 10
    Valores no array estatico ao sair da função
    array2[0] = 1 array2[1] = 2 array2[2] = 3
    Valores atribuídos ao array automático
    array2[0] = 6 array2[1] = 7 array2[2] = 8
    Valores no array automático ao sair da função
    cout << "\nValores atribuídos ao array automático:\n";
}

for (int i = 0; i < 3; i++)
    cout << "array1[" << i << "] = " << (array1[i] += 5) << endl;
cout << "\nValores no array automático ao sair da função:\n";
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

- Para passar um argumento array a uma função
 - Especifique o nome do array sem os colchetes
 - O array hourlyTemperatures é declarado como
 - int hourlyTemperatures[24];
 - A chamada de função
 - modifyArray(hourlyTemperatures, 24);
 - passa o array hourlyTemperatures e o seu tamanho à função modifyArray
 - O tamanho do array é normalmente passado como outro argumento, de modo que a função possa processar o número específico de elementos no array

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

- Os arrays são passados por referência
 - A chamada de função na verdade passa o endereço inicial do array
 - Portanto, a função sabe em que posição o array se encontra na memória
 - O chamador concede à função chamadora acesso direto aos dados do chamador
 - A função chamada pode manipular esses dados

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

- Passar arrays por referência é mais eficiente
 - Arrays passados por valor requerem uma cópia de cada elemento
 - Arrays grandes passados com frequência demandaria tempo e exigiria espaço de armazenamento considerável para as cópias dos elementos do array

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

- Elementos individuais do array passados por valor
 - Fragmentos de dados simples
 - São chamados escalares ou quantidades escalares
 - Para passar um elemento a uma função
 - Use o elemento do array com o seu índice como um argumento
- Funções que consideram os arrays como argumentos
 - A lista de parâmetros da função deve especificar um parâmetro de array
 - Ex.: void modArray(int b[], int arraySize);

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

- Funções que consideram os arrays como argumentos
 - O parâmetro de array pode incluir o tamanho do array
 - O compilador o ignora, pois só se preocupa com o endereço do primeiro elemento

```
void funcao( int a[10], int num );
```

→

```
void funcao( int a[], int num );
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

- Os protótipos de função podem incluir nomes de parâmetro
 - Mas o compilador vai ignorá-los
 - Os nomes de parâmetro devem ser deixados fora dos protótipos de função

```
void funcao( int a[], int num );
```

→

```
void funcao( int [], int );
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Nono Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 9
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

void modifyArray(int [], int); // Protótipo de função
void modifyElement(int); // Protótipo de função

int main()
{
    const int arraySize = 5;
    int a [arraySize] = {0, 1, 2, 3, 4};

    cout << " ** Passagem de array por referência\n\n";
    cout << "Array original:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
    cout << endl;

    modifyArray(a, arraySize);

    cout << "Array modificado:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
    cout << endl;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Nono Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 9
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

void modifyArray(int [], int); // Protótipo de função
void modifyElement(int); // Protótipo de função

int main()
{
    const int arraySize = 5;
    int a [arraySize] = {0, 1, 2, 3, 4};

    cout << " ** Passagem de array por referência\n\n";
    cout << "Array original:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
    cout << endl;

    cout << "Array modificado:\n";
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(3) << a[i];
    cout << endl;
}

void modifyArray(int a[], int arraySize)
{
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        a[i] = 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Função recebe um array como argumento

Passagem do array

Nono Exemplo Usando Array em C++

```

cout << "\n\n ** Passagem de elemento por valor\n\n";
cout << "#Elemento original:\n";
cout << setw(3) << a[0] << endl;
modifyElement(a[0]);
cout << "#Elemento modificado:\n";
cout << setw(3) << a[0] << endl;
return 0;
}

void modifyArray(int b[], int numberElements)
// Multiplica cada elemento do array por dois
for (int i = 0; i < numberElements; i++)
    b[i] *= 2;
}

void modifyElement(int e) {
    cout << "Valor do elemento em modifyElement: " << (e *= 2) << endl;
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Nono Exemplo Usando Array em C++

```

cout << "\n\n ** Passagem de elemento por valor\n\n";
cout << "#Elemento original:\n";
cout << setw(3) << a[0] << endl;
modifyElement(a[0]);
cout << "#Elemento modificado:\n";
cout << setw(3) << a[0] << endl;
return 0;
}

void modifyArray(int b[], int numberElements)
// Multiplica cada elemento do array por dois
for (int i = 0; i < numberElements; i++)
    b[i] *= 2;
}

void modifyElement(int e) {
    cout << "Valor do elemento em modifyElement: " << (e *= 2) << endl;
}

```

Passagem de elemento

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Nono Exemplo Usando Array em C++

```

cout << "\n\n ** Passagem de elemento por valor\n\n";
shell$ g++ exemplo.cpp -o ex9
shell$ ./ex9
** Passagem de array por referência

Array original:
0 1 2 3 4
Array modificado:
0 2 4 6 8

** Passagem de elemento por valor

Elemento original:
6
Valor do elemento em modifyElement: 12
Elemento modificado:
6
shell-

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

• Parâmetros de array const

- Qualificador `const`
- Evita que valores do array sejam alterados no chamador por códigos na função chamada
- Os elementos no array são constantes no corpo da função
- Permite que o programador evite alterações acidentais nos dados

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Passagem de Array para Função

• Parâmetros de array `const`

- Qualificador `const`
- Evita que valores do array sejam alterados no chamador por códigos na função chamada
- Os elementos no array são constantes no corpo da função
- Permite que o programador evite alterações acidentais nos dados



Como os arrays são passados por referência, é comum utilizar o qualificador `const` para evitar alterações

Décimo Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 - Exemplo 10
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void tryToModify(const int a[]);

int main() {
    int a[] = {10, 20, 30};
    tryToModify(a);
    cout << a[0] << ' ' << a[1] << ' ' << a[2] << endl;
    return 0;
}

void tryToModify(const int a[]) {
    a[0] /= 2;
    a[1] /= 2;
    a[2] /= 2;
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 10
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void tryToModify(const int a[]);

int main() {
    int a[] = {10, 20, 30};

    tryToModify(a);

    cout << a[0] << ' ' << a[1] << ' ' << a[2] << endl;
    return 0;
}

void tryToModify(const int a[]) {
    a[0] /= 2;
    a[1] /= 2;
    a[2] /= 2;
}
```

Uso do const evita que a função altere o array

O array só é const dentro da função

O array não pode ser modificado dentro do corpo da função

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 10
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex10
Error!
shell>$
```

```
tryToModify(a);

cout << a[0] << ' ' << a[1] << ' ' << a[2] << endl;
return 0;

void tryToModify(const int a[]) {
    a[0] /= 2;
    a[1] /= 2;
    a[2] /= 2;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe GradeBook

• Classe GradeBook

- Representa um livro de notas que armazena e analisa as notas
- Agora pode armazenar notas em um array
- Membros de dados static**
- Variáveis das quais os objetos de uma classe não têm uma cópia separada
 - Uma única cópia é compartilhada por todos os objetos da classe
- Podem ser acessados mesmo sem objetos da classe
 - Use o nome da classe seguido do operador binário de resolução de escopo e o nome dos membros de dados static

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef GRADEBOOKCAP7EX11_H
#define GRADEBOOKCAP7EX11_H

#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int STUDENTS = 10;
    // Construtor que recebe nome com a string-argumento
    GradeBook(string, const int []);
    // Função que obtém o nome do curso
    void setCourseName();
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função que calcula a média entre os conceitos dos alunos
    double getAverage();
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para calcular a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
    // Função para retornar a maior nota dos alunos
    int getMaximum();
}
```

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int STUDENTS = 10;
    // Construtor que recebe nome com a string-argumento
    GradeBook(string, const int []);
    // Função que obtém o nome do curso
    void setCourseName();
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função que calcula a média entre os conceitos dos alunos
    double getAverage();
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para calcular a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
    // Função para retornar a maior nota dos alunos
    int getMaximum();
}
```

students é uma variável da classe static

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para realizar funções nas notas
void processGrades();
// Função para exibir a distribuição de notas das turmas
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [STUDENTS];
};
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

array grades para
armazenar as notas

```
// Função para realizar funções nas notas
void processGrades();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades[students];
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo 11
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex11.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCapEx11.h"

// Construtor inicializa courseName com o string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradeArray[])
{
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicialização
}

for (int i = 0; i < students; i++)
    grades[i] = gradeArray[i];

}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades[i] < minimum)
            minimum = grades[i];
    }
    return minimum;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

Copia elementos de
gradesArray para
o atributo grades

```
// Aula 7 -- Exemplo 11
// Arquivo: GradeBookCap7Ex11.cpp
// Autor: Miguel Campista

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCapEx11.h"

// Construtor inicializa courseName com o string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradeArray[])
{
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicialização

    for (int i = 0; i < students; i++)
        grades[i] = gradeArray[i];
}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades[i] < minimum)
            minimum = grades[i];
    }
    return minimum;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMaximum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades[i] > maximum)
            maximum = grades[i];
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage() {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < students; i++)
        total += grades[i];

    return static_cast<double>(total)/students;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() > 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome '" << name <<
        "' excede o limite máximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName << endl;
    }
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

Loop em grades
para o encontrar a
nota máxima

```
// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMaximum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        if (grades[i] > maximum)
            maximum = grades[i];
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage() {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < students; i++)
        total += grades[i];

    return static_cast<double>(total)/students;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() > 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome '" << name <<
        "' excede o limite máximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName << endl;
    }
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função que obtém o nome do curso
string GradeBook::getCourseName() {
    return courseName;
}

void GradeBook::displayMessage() {
    cout << "Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em " <<
    getCourseName() << endl;
}

// Função para realizar funções nas notas
void GradeBook::processGrades() {
    displayGrades();

    cout << "Média da turma é: " << setprecision(2) << fixed
        << getAverage() << endl;
    cout << "Menor nota foi: " << getMinimum()
        << endl;
    cout << "Maior nota foi: " << getMaximum() << endl;
    cout << endl;
    displayBarChart();
}

// Função para exibir os conceitos
void GradeBook::displayGrades() {
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        cout << "Student " << setw(2) << i + 1
            << ":" << get(i) << grades[i] << endl;
    }
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++)
        frequency [grades [i]/10]++;

    for (int count = 0; count < frequencySize; count++) {
        if (count == 0)
            cout << " 0-9:";
        else if (count == 10)
            cout << " 100+";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

        for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
            cout << "*";
        cout << endl;
    }
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++)
        frequency [grades [i]/10]++;
}

for (int count = 0; count < frequencySize; count++) {
    if (count == 0)
        cout << " 0-9:";
    else if (count == 10)
        cout << " 100+";
    else
        cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

    for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
        cout << "*";
    cout << endl;
}
```

Loop em grades
para o encontrar a
frequência

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo II
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Array de notas dos alunos
    int gradesArray[GradeBook::students] = {87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76, 87};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradeBook("Linguagens de Programação", gradesArray);

    // Exibe o valor inicial de courseName
    gradeBook.displayMessage();
    gradeBook.processGrades();

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo II
 * Arquivo principal
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Array de notas
    int gradesArray[GradeBook::students] = {87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76, 87};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradeBook("Linguagens de Programação", gradesArray);

    // Exibe o valor inicial de courseName
    gradeBook.displayMessage();
    gradeBook.processGrades();

    return 0;
}
```

Usa students
declarado como
static na classe

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Primeiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 -- Exemplo II
 * Arquivo principal
 * Autor: R. M. [C:\Users\miguel\Documentos\UFRJ\disciplinas\linguagens\projeto\aula7-ex11\ex11.exe]
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex11.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Media da turma eh: 84.98
    menor nota fei: 68
    maior nota fei: 100
    int grades [10];
    int grades [10] matematicas de notas:
    0-9:
    10-19:
    20-29:
    30-39:
    40-49:
    50-59:
    60-69:
    70-79:
    80-89:
    90-99:
    100+:

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Busca em Array

- Os arrays podem armazenar grande quantidade de dados
 - Talvez seja necessário determinar se existe um certo valor-chave no array
- Busca linear
 - Compara cada elemento de um array com uma chave de pesquisa

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Busca Linear em Array

- Caso os elementos do array não estejam organizados segundo alguma classificação
 - Para encontrar um elemento, é igualmente provável que o valor seja encontrado tanto na primeira quanto na última posição
 - Em média, o programa deve comparar a chave de pesquisa com metade dos elementos no array
 - Para determinar se o valor não se encontra no array
 - O programa deve comparar a chave de pesquisa com todos os elementos no array
- Busca linear é uma solução eficiente em arrays menores ou arrays não classificados

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Segundo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 12
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int linearSearch(const int [], int, int);

int main() {
    const int arraySize = 100;
    int a [arraySize];
    int searchKey;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        a [i] = 2 * i;

    cout << "Entre com o elemento a ser buscado: ";
    cin >> searchKey;

    int element = linearSearch(a, searchKey, arraySize);

    if (element == -1)
        cout << "Elemento encontrado na posicao: " << element << endl;
    else
        cout << "Elemento nao encontrado." << endl;
}

return 0;
```

Décimo Segundo Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 12
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

int linearSearch(const int [], int, int);

int main() {
    const int arraySize = 100;
    int a [arraySize];
    int searchKey;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        a [i] = 2 * i;

    cout << "Entre com o elemento a ser buscado: ";
    cin >> searchKey;

    int element = linearSearch(a, searchKey, arraySize);

    if (element == -1)
        cout << "Elemento encontrado na posicao: " << element << endl;
    else
        cout << "Elemento nao encontrado." << endl;
}

return 0;
```

A função recebe o array, o valor chave e o tamanho do array como argumentos

A função retorna o a posição do elemento encontrado ou -1 se não encontrar

Décimo Segundo Exemplo Usando Array em C++

```
int linearSearch(const int array[], int key, int sizeOfArray) {
    for (int i = 0; i < sizeOfArray; i++) {
        if (array[i] == key)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Segundo Exemplo Usando Array em C++

Pesquisa em todo o array

```
int linearSearch(const int array[], int key, int sizeOfArray) {
    for (int i = 0; i < sizeOfArray; i++) {
        if (array[i] == key)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Segundo Exemplo Usando Array em C++

```
int linearSearch(const int array[], int key, int sizeOfArray) {
    for (int i = 0; i < sizeOfArray; i++) {
        if (array[i] == key)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex12
shell>$ ./ex12
Entre com o elemento a ser buscado: 4
Elemento encontrado na posicao: 2
shell>
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Classificação de Arrays por Inserção

• Classificando dados

- Ordenamento de elementos de um array
- Uma das aplicações mais importantes da computação
 - Praticamente toda organização tem de classificar algum tipo de dado

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Classificação de Arrays por Inserção

• Classificação por inserção

- Simples, mas ineficaz
- A primeira iteração pega o segundo elemento
 - Se for menor que o primeiro elemento, troca-o por este
- A segunda iteração examina o terceiro elemento
 - Insere-o na posição correta com relação aos dois primeiros elementos
- ...
- Na enésima iteração desse algoritmo, os primeiros i elementos no array original serão classificados

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Função que retorna a referência para o array ordenado

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
int *insertionSort(int array [], int sizeOfArray) {
    int insert;
    for (int next = 1; next < sizeOfArray; next++) {
        insert = array [next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while (moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
int *insertionSort(int array [], int sizeOfArray) {
    int insert;
    for (int next = 1; next < sizeOfArray; next++) {
        insert = array [next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while (moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

Para cada elemento do array, a localização segundo a ordenação deve ser encontrada e o elemento deve ser posicionado nessa posição

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
shells$ g++ exemplo.cpp -o ex13
shells$ ./ex13
Unsorted array:
34 56 4 10 77 51 93 30 5 52
Sorted array:
4 5 10 30 34 51 52 56 77 93
shells$
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
shells$ g++ exemplo.cpp -o ex13
shells$ ./ex13
Unsorted array:
34 56 4 10 77 51 93 30 5 52
Sorted array:
4 5 10 30 34 51 52 56 77 93
shells$
```

 Foi necessário a criação de um array ordenado?

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort (unsorted, arraySize);
    cout << "Unsorted array:" << endl;
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;
}
```

Aqui poderia ser o próprio array **unsorted** porque a passagem de parâmetro é por referência

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int *insertionSort(int [], int);

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort (unsorted, arraySize);
    cout << endl;
}
```

Aqui poderia ser o próprio array **unsorted** porque a passagem de parâmetro é por referência

 Como ficaria usando templates?

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 13 c/ template-sort.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "template-sort.h"

using namespace std;

int main() {
    const int arraySize = 10;
    int unsorted [arraySize] = {34, 56, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 52};
    int *sorted;

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;

    sorted = insertionSort(unsorted, arraySize);
    cout << "Unsorted array:" << endl;
    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << sorted [i];
    cout << endl;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Terceiro Exemplo Usando Array em C++

```
template <class X>
X *insertionSort(X array [], int sizeOfArray) {
    X insert;
    for (int moveItem = 1; moveItem < sizeOfArray; moveItem++) {
        insert = array [moveItem]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = moveItem; // Inicializa a localização para colocar o elemento
        while ((moveItem > 0) && (array [moveItem - 1] > insert)) {
            array [moveItem] = array [moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array [moveItem] = insert;
    }
    return array;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays Multidimensionais

- Arrays multidimensionais com duas dimensões
 - Denominados arrays bidimensionais ou arrays 2-D.
 - Representam tabelas de valores com linhas e colunas.
 - Os elementos são referenciados com dois subscritos ($[x][y]$).
 - Em geral, um array com m linhas e n colunas é chamado de array m por n .
- Os arrays multidimensionais podem ter mais de duas dimensões

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays Multidimensionais

• Declarando e inicializando arrays bidimensionais

- Declarando um array bidimensional b
 - ```
int b[2][2] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };
```
  - 1 e 2 inicializam  $b[ 0 ][ 0 ]$  e  $b[ 0 ][ 1 ]$
  - 3 e 4 inicializam  $b[ 1 ][ 0 ]$  e  $b[ 1 ][ 1 ]$
- ```
int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1 }, { 3, 4 } };
```
- A linha 0 contém valores 1 e 0 (implicitamente inicializados em zero).
- A linha 1 contém os valores 3 e 4

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays Multidimensionais

	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4
Linha 1	a [0][0]	a [0][1]	a [0][2]	a [0][3]
Linha 2	a [1][0]	a [1][1]	a [1][2]	a [1][3]
Linha 3	a [2][0]	a [2][1]	a [2][2]	a [2][3]

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 14
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void printArray (const int a [][3]);

int main() {
    int array1 [2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int array2 [2][3] = {{1, 2, 3, 4, 5}};
    int array3 [2][3] = {{(1, 2), (4)}};

    cout << "Os valores do array1 por linha sao: " << endl;
    printArray(array1);

    cout << "Os valores do array2 por linha sao: " << endl;
    printArray(array2);

    cout << "Os valores do array3 por linha sao: " << endl;
    printArray(array3);
}

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 14
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>

using namespace std;

void printArray (const int a [][3]);

int main() {
    int array1 [2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int array2 [2][3] = {{1, 2, 3, 4, 5}};
    int array3 [2][3] = {{(1, 2), (4)}};

    cout << "Os valores do array1 por linha sao: " << endl;
    printArray(array1);

    cout << "Os valores do array2 por linha sao: " << endl;
    printArray(array2);

    cout << "Os valores do array3 por linha sao: " << endl;
    printArray(array3);
}

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
void printArray(const int a [][3]) {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << a [i][j] << ' ';
        }
        cout << endl;
    }
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
void printArray(const int a [][3]) {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << a [i][j] << ' ';
        }
    }
}
```

Uso de loops aninhados para imprimir um array

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quarto Exemplo Usando Array em C++

```
void printArray(const int a [][3]) {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
```

```
shell>$ g++ exemplo.cpp -o ex14
shell>$ ./ex14
```

Os valores do array1 por linha sao:

1 2 3

4 5 6

Os valores do array2 por linha sao:

1 2 3

4 5 0

Os valores do array3 por linha sao:

1 2 0

4 0 0

```
shell>$
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays Multidimensionais

• Parâmetros de array multidimensional

- O tamanho da primeira dimensão não é necessário
 - É igual ao array unidimensional
- O tamanho das dimensões subsequentes é necessário
 - O compilador tem que saber quantos elementos deve pular para mover-se para o segundo elemento na primeira dimensão
- Ex.: void printArray(const int a[][][3]);
 - A função pulará 3 elementos da linha 0 para acessar os elementos da linha 1 (a[1][x])

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Arrays Multidimensionais

• Manipulações de array multidimensional

- Comumente executadas com instruções for

• Exemplo

- Modificar todos os elementos em uma linha


```
>> for ( int col = 0; col < 4; col++ )
    a [ 2 ][ col ] = 0;
```

• Exemplo

- Total de todos os elementos

```
>> total = 0;
for ( row = 0; row < 3; row++ )
    for ( col = 0; col < 4; col++ )
        total += a [ row ][ col ];
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe GradeBook

• Classe GradeBook

- Array unidimensional
 - Armazena as notas dos alunos em um único exame
- Array bidimensional
 - Armazena várias notas de um único aluno e de vários alunos da classe como um todo.
 - Cada linha representa as notas de um único aluno
 - Cada coluna representa todas as notas tiradas pelos alunos em um determinado exame

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```
/*
 * Arquivo 7 -- Exemplo 18
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex18.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef _GRADEBOOKCAP7EX18_H_
#define _GRADEBOOKCAP7EX18_H_
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {

public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int students = 10;
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int tests = 3;
    // Construtor que inicializa o nome do curso
    GradeBook(string, const int [][tests]);
    // Função que configura o nome do curso
    void setCourseName(string);
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função para dar entrada nas conceitos dos alunos
    double getGrade(const int [], const int );
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para retornar a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 -- Exemplo 18
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex18.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

// Definição da classe GradeBook
class GradeBook {
public:
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int students = 10;
    // Constante - Número de alunos que fizeram o teste
    const static int tests = 5;
    // Construtor que inicializa courseName com string-argumento
    GradeBook(string, const int [] [tests]) {
        setCourseName(string);
    }
    // Função que obtém o nome do curso
    string getCourseName();
    // Função que calcula a média das notas dos alunos
    double getAverage(const int [], const int);
    // Função para exibir os conceitos
    void displayGrades();
    // Função para retornar a menor nota dos alunos
    int getMinimum();
}

```

O construtor GradeBook
recebe um array
bidimensional

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função para retornar a maior nota dos alunos
int getMaximum();
// Função para realizar funções nas notas
void processGrade();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [students][tests];
};


```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função para retornar a maior nota dos alunos
int getMaximum();
// Função para realizar funções nas notas
void processGrade();
// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void displayBarChart();
void displayMessage();

private:
    string courseName;
    int grades [students][tests];
};


```

Declara um array
bidimensional para grades

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 -- Exemplo 18
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex18.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "GradeBookCap7Ex15.h"

// Construtor inicializa courseName com string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradesArray[] [tests]) {
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicializar o
}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] < minimum)
                minimum = grades [i][test];
        }
    }
    return minimum;
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 -- Exemplo 18
 * Arquivo: GradeBookCap7Ex18.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "GradeBookCap7Ex15.h"

// Construtor inicializa courseName com string-argumento
GradeBook::GradeBook(string name, const int gradesArray[] [tests]) {
    setCourseName(name); // Chama a função set para inicializar o
}

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] < minimum)
                minimum = grades [i][test];
        }
    }
    return minimum;
}

```

Usa loops aninhados para copiar elementos de gradesArray para grades

Loop nas linhas e nas colunas de grades para encontrar a nota mínima

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função para retornar a menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int minimum = 100;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades [i][test] < minimum)
                minimum = grades [i][test];
        }
    }
    return minimum;
}

// Função que calcula a média das notas da turma
double GradeBook::getAverage(const int setOfGrades [], const int grades) {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < grades; i++)
        total += setOfGrades [i];

    return static_cast<double>(total / grades);
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if (name.length() <= 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning: Nome '" << name <<
        "\' é muito longo! Máximo de 25 caracteres..." << endl <<
        "Nome limitado aos primeiros 25 caracteres: " << courseName <<
        endl;
    }
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função para retornar o menor nota dos alunos
int GradeBook::getMinimum() {
    int maximum = 0;
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            if (grades[i][test] > maximum)
                maximum = grades[i][test];
        }
    }
    return maximum;
}

// Função que calcula a média das notas de turma
double GradeBook::getAverage(const int setOfGrades [], const int grades) {
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < grades; i++)
        total += setOfGrades [i];
    return static_cast<double>(total)/grades;
}

// Função que configura o nome do curso
void GradeBook::setCourseName(string name) {
    if(name.length() <= 25) {
        courseName = name;
    } else {
        courseName = name.substr(0, 25);
        cout << "Warning! Note: " << name <<
        "\nName limitado para 25 caracteres." << endl <<
        "Name limitado aos primeiros 25 caracteres." << courseName <<
        endl;
    }
}

```

Loop nas linhas e nas colunas de grades para encontrar a nota máxima

Loop para calcular a média de um dos testes

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função que obtém o nome do curso
string GradeBook::getCourseName() {
    return courseName;
}

void GradeBook::displayMessage() {
    cout << "Olá! Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em "
        << getCourseName() << endl;
}

// Função para realizar funções nas notas
void GradeBook::processGrades() {
    displayGrades();
}

cout << "Menor nota foi: " << getMinimum();
cout << "\nMaior nota foi: " << getMaximum() << endl;
cout << endl;
displayBarChart();

// Função para exibir os conteúdos
void GradeBook::displayGrades() {
    for (int i = 0; i < students; i++) {
        cout << "Student " << setw(2) << i + 1;

        for (int test = 0; test < tests; test++) {
            cout << setw(3) << grades[i][test];
        }
        double average = getAverage(grades[i], tests);
        cout << setw(9) << setprecision(2) << fixed << average << endl;
    }
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++)
            frequency [grades[i][test]]++;
    }

    for (int count = 0; count < frequencySize; count++) {
        if (count == 0)
            cout << " 0-9";
        else if (count == 10)
            cout << " 100+";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

        for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
            cout << "*";
        cout << endl;
    }
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

// Função para exibir a distribuição de notas da turma
void GradeBook::displayBarChart() {
    cout << "Distribuição de notas: " << endl;

    const int frequencySize = 11;
    int frequency [frequencySize] = {};

    for (int i = 0; i < students; i++) {
        for (int test = 0; test < tests; test++)
            frequency [grades[i][test]]++;
    }

    for (int count = 0; count < frequencySize; count++) {
        if (count == 0)
            cout << " 0-9";
        else if (count == 10)
            cout << " 100+";
        else
            cout << count * 10 << "-" << (count * 10) + 9 << ":";

        for (int stars = 0; stars < frequency [count]; stars++)
            cout << "*";
        cout << endl;
    }
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 - Exemplo 18
 * - Arquivo principal
 * - Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex15.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    // Pede as notas dos alunos
    int gradesArray [GradeBook::students][GradeBook::tests] =
    {{18, 96, 70}, {68, 87, 90},
     {94, 100, 90}, {100, 81, 82},
     {89, 95, 84}, {91, 98, 85},
     {85, 75, 83}, {92, 94, 100},
     {76, 72, 84}, {87, 93, 73}};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradebook("Linguagens de Programação", gradesArray);

    // Faz o usuário inserir de courseName
    gradebook.displayMessage();
    gradebook.processGrades();

    return 0;
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Declaração do array 3 x 10

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 - Exemplo 18
 * - Arquivo principal
 * - Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <string>
#include "GradeBookCap7Ex15.h" // Inclui a definição da classe

using namespace std;

int main() {
    int gradesArray [GradeBook::students][GradeBook::tests] =
    {{18, 96, 70}, {68, 87, 90},
     {94, 100, 90}, {100, 81, 82},
     {89, 95, 84}, {91, 98, 85},
     {85, 75, 83}, {92, 94, 100},
     {76, 72, 84}, {87, 93, 73}};

    // Cria dois objetos GradeBook
    GradeBook gradebook("Linguagens de Programação", gradesArray);

    // Faz o usuário inserir de courseName
    gradebook.displayMessage();
    gradebook.processGrades();

    return 0;
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Quinto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Autor: T - Exemplo 18
 * Arquivo principal.
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Bem-vindo ao seu primeiro programa com classes em Linguagens de Programação!" << endl;
    cout << "Student 1 : 97 96 70 84.33" << endl;
    cout << "Student 2 : 94 90 94 84.67" << endl;
    cout << "Student 3 : 94 100 90 94.67" << endl;
    cout << "Student 4 : 100 81 82 87.67" << endl;
    cout << "Student 5 : 95 85 77 85.33" << endl;
    cout << "Student 6 : 78 87 65 76.67" << endl;
    cout << "Student 7 : 85 75 88 81.00" << endl;
    cout << "Student 8 : 91 94 88 89.00" << endl;
    cout << "Student 9 : 76 72 84 77.33" << endl;
    cout << "Student 10 : 97 93 73 84.33" << endl;
    cout << "Menor nota foi: 65" << endl;
    cout << "Maior nota foi: 100" << endl;
    cout << "Distribuição de notas:" << endl;
    cout << "0-19:***" << endl;
    cout << "20-29:***" << endl;
    cout << "30-39:***" << endl;
    cout << "40-49:***" << endl;
    cout << "50-59:****" << endl;
    cout << "60-69:*****" << endl;
    cout << "70-79:*****" << endl;
    cout << "80-89:*****" << endl;
    cout << "90-99:*****" << endl;
    cout << "100:***" << endl;
}

    
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Arrays baseados em ponteiro ao estilo do C
 - Apresentam alta probabilidade de erros e várias deficiências
 - O C++ não verifica se os subscritos são colocados fora do intervalo do array
 - Dois arrays não podem ser comparados de modo significativo com operadores de igualdade ou relacionais
 - Um array não pode ser atribuído a outro que esteja usando os operadores de atribuição

```

int a[10], b[10];
if (a == b) {
    ...
}
    
```

X Erro!

```

int a[10], b[10];
int b[10] = a;
    
```

X Erro!

Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Template de classe vector
 - Disponível para construção de aplicativos com o C++
 - Pode ser definido para armazenar qualquer tipo de dados
 - Especificado entre colchetes angulares em `vector<type>`
 - Todos os elementos em um `vector` são configurados em 0 por padrão
 - A função-membro `size` obtém o tamanho do array
 - Número de elementos como um valor do tipo `size_t`
 - Os objetos `vector` podem ser comparados por meio dos operadores de igualdade e relacionais
 - O operador de atribuição pode ser usado em `vectors`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Elementos `vector` podem ser obtidos como um `lvalue` (valor à esquerda) não modificável ou um `lvalue` modificável
 - `lvalue` não modificável
 - Expressão que identifica um objeto na memória, mas não pode ser usada para modificar esse objeto
 - `lvalue` modificável
 - Expressão que identifica um objeto na memória, mas pode ser usada para modificar o objeto

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Introdução ao Template vector da C++ Standard Library

- Função `at` de `vector`
 - Oferece acesso a elementos individuais
 - Verifica limites
 - Lança uma exceção quando um índice especificado é inválido
 - O acesso com colchetes não executa a verificação de limites

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Autor: T - Exemplo 16
 * Autor: Miguel Campista
 *
 *include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void outputVector(const vector<int> &integers) // Exibe o vetor
void inputVector(vector<int> &integers) // Exibe o vetor

int main()
{
    vector<int> integers1(7); // vetor de inteiros de 7 elementos
    vector<int> integers2(10); // vetor de inteiros de 10 elementos

    // Imprime o tamanho do integers1 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vetor integers1 eh: " << integers1.size()
        << endl;
    outputVector(integers1);

    // Imprime o tamanho do integers2 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vetor integers2 eh: " << integers2.size()
        << endl;
    outputVector(integers2);

    // Inseri e imprime integers1 e integers2
    cout << "Inseri 10 numeros no integers2: " << endl;
    inputVector(integers1);
    inputVector(integers2);
}
    
```

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 - Exemplo 16
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void outputVector(const vector<int>& v) { // Saída de vetor
    void inputVector(vector<int>& v); // Entrada de vetor
}

int main() {
    vector<int> integers1(7); // vetor de inteiros de 7 elementos
    vector<int> integers2(10); // vetor de inteiros de 10 elementos

    // Imprime o tamanho do vetor integers1 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vetor integers1 eh " << integers1.size()
        << " /vetor depois da inicialização:" << endl;
    outputVector(integers1);

    // Imprime o tamanho do vetor integers2 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vetor integers2 eh " << integers2.size()
        << " /vetor depois da inicialização:" << endl;
    outputVector(integers2);

    integers1 = integers2; // integers1 e integers2
    cout << "Tamanho de integers1 e integers2
        com << "ultrapassar 17 elementos:" << endl;
    inputVector(integers1);
    inputVector(integers2);
}

```

Uso do const
evita que o
array recebido
seja alterado

Vetores que
armazenam ints

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

/*
 * Aula 7 - Exemplo 16
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void outputVector(const vector<int>& v); // Saída de vetor
void inputVector(vector<int>& v); // Entrada de vetor

int main() {
    vector<int> integers1(7); // vetor de inteiros de 7 elementos
    vector<int> integers2(10); // vetor de inteiros de 10 elementos

    // Imprime o tamanho do vetor integers1 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vetor integers1 eh " << integers1.size()
        << " /vetor depois da inicialização:" << endl;
    outputVector(integers1);

    // Imprime o tamanho do vetor integers2 e conteúdo
    cout << "Tamanho do vetor integers2 eh " << integers2.size()
        << " /vetor depois da inicialização:" << endl;
    outputVector(integers2);

    // Insere e imprime integers1 e integers2
    cout << "Insere 17 elementos:" << endl;
    inputVector(integers1);
    inputVector(integers2);
}

```

Função size
retorna o
tamanho dos
vectors

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

cout << "\nDepois de inputVector, os vetores contêm:\n"
    << "integers1" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "\nDepois de inputVector, os vetores contêm:\n"
    << "integers2" << endl;
outputVector(integers2);

// Usa operador de diferença (-) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 + integers2?" << endl;

if (integers1 != integers2)
    cout << "integers1 e integers2 não são iguais" << endl;

// Cria vector integers3 usando integers1 como um
// atributo de inicialização para o conteúdo
vector<int> integers3(integers1); // copia construtor

cout << "Tamanho do vetor integers3 eh " << integers3.size()
    << " /vetor depois da inicialização?" << endl;
outputVector(integers3);

// Usa operador de atribuição (=) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 aos integers1?" << endl;
integers1 = integers2; // integers1 é maior que integers2

cout << "integers1?" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2?" << endl;
outputVector(integers2);

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

cout << "\nDepois de inputVector, os vetores contêm:\n"
    << "integers1" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "\nDepois de inputVector, os vetores contêm:\n"
    << "integers2" << endl;
outputVector(integers2);

// Usa operador de diferença (-) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 + integers2?" << endl;

if (integers1 != integers2)
    cout << "integers1 e integers2 não são iguais" << endl;

// Cria vector integers3 usando integers1 como um
// atributo de inicialização para o conteúdo
vector<int> integers3(integers1); // copia construtor

cout << "Tamanho do vetor integers3 eh " << integers3.size()
    << " /vetor depois da inicialização?" << endl;
outputVector(integers3);

// Usa operador de atribuição (=) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 aos integers1?" << endl;
integers1 = integers2 // integers1 é maior que integers2

cout << "integers1?" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2?" << endl;
outputVector(integers2);

```

Comparação dos
vectors com
"!="

Inicialização de um
vector com outro

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

cout << "\nDepois de inputVector, os vetores contêm:\n"
    << "integers1" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "\nDepois de inputVector, os vetores contêm:\n"
    << "integers2" << endl;
outputVector(integers2);

// Usa operador de diferença (-) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 - integers2?" << endl;

if (integers1 != integers2)
    cout << "integers1 e integers2 não são iguais" << endl;

// Cria vector integers3 usando integers1 como um
// atributo de inicialização para o conteúdo
vector<int> integers3(integers1); // copia construtor

cout << "Tamanho do vetor integers3 eh " << integers3.size()
    << " /vetor depois da inicialização?" << endl;
outputVector(integers3);

// Usa operador de atribuição (=) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 == integers2?" << endl;
integers1 = integers2 // integers1 é maior que integers2

cout << "integers1?" << endl;
outputVector(integers1);
cout << "integers2?" << endl;
outputVector(integers2);

```

Atribuição dos
valores de um
vector para outro

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```

// Usa operador de equação (==) com objetos vector
cout << "ultrapassando integers1 == integers2?" << endl;

if (integers1 == integers2)
    cout << "integers1 e integers2 são iguais" << endl;

// Usa colchetes para criar rvalue
cout << "ultrapassando integers1[5] == integers1[5];" << endl;

// Usa colchetes para criar lvalue
cout << "ultrapassando 1000 ao integers1[5]" << endl;
integers1[5] = 1000;
cout << "integers1?" << endl;
outputVector(integers1);

system("PAUSE");
// Tentativa de usar índice fora do intervalo
cout << "Tentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)" << endl;
integers1.at(15) = 1000; // ERRO: fora do intervalo
return 0;
}

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
// Use operador de equação (==) com objetos vector
cout << "Tentativa de atribuir 1000 ao integers2" << endl;
if (integers1 == integers2)
    cout << "integers1 e integers2 sao iguais" << endl;

// Use colchetes para criar rvalue
cout << "Váriavel criada: " << integers1[5] << endl;
integers1[5] = 1000;
cout << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);

system("PAUSE");
// Tentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)
cout << "\nTentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)" << endl;
integers1.at(15) = 1000; // ERRO: fora do intervalo
return 0;
}
```

Comparação dos
vectores com
“==”

Exibindo um
elemento de um
vector

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
// Use operador de equação (==) com objetos vector
cout << "Tentativa de atribuir 1000 ao integers1" << endl;
if (integers1 == integers2)
    cout << "integers1 e integers2 sao iguais" << endl;

// Use colchetes para criar rvalue
cout << "Váriavel criada: " << integers1[5] << endl;
integers1[5] = 1000; // ERRO: fora do intervalo
cout << "integers1:" << endl;
outputVector(integers1);

system("PAUSE");
// Tentativa de indice fora do intervalo
cout << "\nTentativa de atribuir 1000 ao integers1.at(15)" << endl;
integers1.at(15) = 1000; // ERRO: fora do intervalo
return 0;
}
```

Atualizando o
valor

Tentativa de
atualizar um valor
fara do intervalo

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
void outputVector(const vector< int > &array) {
    size_t i; // declaração de variável de controle
    for (i = 0; i < array.size(); i++) {
        cout << setw(12) << array[i];
        if ((i + 1) % 4 == 0) // 4 número por linha da saída
            cout << endl;
    }
    if (i % 4 != 0)
        cout << endl;
}

void inputVector(<int> &array) {
    for (size_t i = 0; i < array.size(); i++)
        cin >> array[i];
}
```

Exibe os
elementos do
array

Inserção de
elementos com o
cin

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sexto Exemplo Usando Array em C++

```
void outputVector(const vector< int > &array) {
    size_t i; // declaração de variável de controle
    for (i = 0; i < array.size(); i++) {
        cout << setw(12) << array[i];
        if ((i + 1) % 4 == 0) // 4 número por linha da saída
            cout << endl;
    }
    if (i % 4 != 0)
        cout << endl;
}

void inputVector(vector< int > &array) {
    for (size_t i = 0; i < array.size(); i++)
        cin >> array[i];
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

C:\Users\miguel\Documentos\UFPA\disciplinas\linguagens\projeto\aula7\ex16.exe

Tamanho do vetor integers1 eh 9

vector depois da inicialização:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamanho do vetor integers2 eh 10

vector depois da inicialização:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entre 10 inteiros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Depois de inputVector, os vectores contêm:

integers1:

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

integers2:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Validando: integers1 != integers2

integers1 e integers2 nao sao iguais

Tamanho do vetor integers1 eh 7

vector depois da inicialização:

5 6 7 8 9 10 11

Deposito integers2 aos integers1:

integers1:

0 0 0 0 0 0 0

integers2:

12 13 14 15 16 17 18

Validando: integers1 == integers2

integers1 e integers2 sao iguais

integers1[5] eh 13

Atribuindo 1000 ao integers1[5]

integers1:

0 0 0 0 0 0 0

12 13 14 15 16 17 18

1000

12 13 14 15 16 17 18

1000

Introdução à classe STL array do C++11

classe STL array

- Disponível a partir do C++11
- Oferece métodos para interação com a estrutura de dados
 - Assim como a classe vector
- Porém, a memória é alocada com tamanho fixo
 - Não é possível aumentar ou diminuir o tamanho da memória alocada para o Array após a sua criação
 - Diferente da classe vector

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sétimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n;

    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        n [i] = 0;
    }

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Sétimo Exemplo Usando Array em C++11

```
lataqui:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex17.cpp -o a
lataqui:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- ./a
Element   Value
0         0
1         0
2         0
3         0
4         0
```

```
using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n;

    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        n [i] = 0;
    }

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Oitavo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n ({32, 27, 64, 18, 95});

    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;

    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Oitavo Exemplo Usando Array em C++11

Inicialização agregada (múltiplos valores para inicialização de uma única estrutura) requer parênteses dentro de parênteses.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n ({32, 27, 64, 18, 95});
    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;
    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }
    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Oitavo Exemplo Usando Array em C++11

```
lataqui:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex18.cpp -o a
lataqui:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- ./a
Element   Value
0         32
1         27
2         64
3         18
4         95

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> n ({32, 27, 64, 18, 95});
    cout << "Element" << setw (10) << "Value" << endl;
    for (size_t i[0]; i < n.size (); i++) {
        cout << setw (7) << i << setw(10) << n [i] << endl;
    }
    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Geração de Números Aleatórios em C++11

• Função `rand` é considerada insegura

– É possível conhecer a priori a sequência

• C++11 oferece:

- Classes para geração de sequências pseudo-aleatórias
- Classes para distribuição uniforme de números inteiros e outras distribuições

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Nono Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <random>
#include <array>
#include <random>
#include <ctime>

using namespace std;

int main () {
    // Cria um objeto para geração de números pseudo-aleatórios
    default_random_engine engine((static_cast<unsigned int>(time (0))));
    // Cria um objeto para distribuição uniforme de inteiros
    uniform_int_distribution<unsigned int> randomInt (1, 6);

    array<unsigned int, 7> frequency; // Cria um array com 0s
    for (unsigned int i[0]; i < 6000000; i++) {
        frequency [randomInt (engine)]++;
    }

    cout << "Element" << setw(10) << "Value" << endl;
    for (size_t i[0]; i < frequency.size (); i++) {
        cout << setw(7) << i << setw(10) << frequency [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Décimo Nono Exemplo Usando Array em C++11

```
[itagua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex19.cpp -o a
[itagua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- ./a
Element      Value
1      1001051
2      1000229
3      1000288
4      999379
5      999248
6      1000798

int main () {
    // Cria um objeto para geração de números pseudo-aleatórios
    default_random_engine engine((static_cast<unsigned int>(time (0))));
    // Cria um objeto para distribuição uniforme de inteiros
    uniform_int_distribution<unsigned int> randomInt (1, 6);

    array<unsigned int, 7> frequency; // Cria um array com 0s
    for (unsigned int i[0]; i < 6000000; i++) {
        frequency [randomInt (engine)]++;
    }

    cout << "Element" << setw(10) << "Value" << endl;
    for (size_t i[0]; i < frequency.size (); i++) {
        cout << setw(7) << i << setw(10) << frequency [i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Range-based for no C++11

- Evita o uso de um contador para acessar os elementos do array...
 - Evita acesso a um elemento fora do intervalo
- Sintaxe:


```
/item recebe um elemento do array
for (tipo item : array)
    //item recebe uma referência
    for (tipo &item : array)
```
- Caso o índice seja necessário...
 - O range-based for não pode ser usado

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <array>
using namespace std;

int main () {
    array<int, 3> itens {{1, 2, 3}};
    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (int &itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
[itagua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- g++ -Wall -std=c++11 aula7-ex20.cpp -o a
[itagua:~/disciplinas/linguagens/aulas/2017/programasC++11-C++14- ./a
itens antes da modificação: 1
2
3
multiplicação dos itens por 2...
itens depois da modificação: 2
4
6

cout << "itens antes da modificação: ";
for (int item : itens) {
    cout << item << endl;
}

cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
for (int &itemRef : itens) {
    itemRef *= 2;
}

cout << "itens depois da modificação: ";
for (int item : itens) {
    cout << item << endl;
}

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

E se fosse assim? Sem a referência...
O que seria impresso na tela?

```
int main () {
    array<int, 3> itens {{1, 2, 3}};
    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (int &itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 3> itens {{1, 2, 3}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (int item : itens) {
        item *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (int item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 3> itens {{1, 2, 3}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (auto itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo: Ordenamento de Vetores

- Escreva um programa em C++ para ordenar uma sequência de inteiros utilizando o método do "insertion sort" e utilizando "vectors"



Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Range-based for no C++11 usando auto

• Palavra-chave: **auto**

- Requer que o compilador determine por inferência o tipo da variável
- Baseado no valor usado para inicializar a variável

• Sintaxe:

```
for (auto item : array)
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Vigésimo Exemplo Usando Array em C++11

```
#include <iostream>
#include <array>

using namespace std;

int main () {
    array <int, 5> itens {{1, 2, 3, 4, 5}};

    cout << "itens antes da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    cout << "multiplicação dos itens por 2..." << endl;
    for (auto itemRef : itens) {
        itemRef *= 2;
    }

    cout << "itens depois da modificação: ";
    for (auto item : itens) {
        cout << item << endl;
    }

    return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo: Ordenamento de Vetores

```
/*
 * Aula 7 - Exemplo 17 c/ vectors
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

void insertionSort(vector <int> &);

int main () {
    const int arraySize = 10;
    int a [] = {19, 36, 4, 10, 77, 51, 93, 30, 5, 62};

    vector <int> unsorted(arraySize);
    vector <int> sorted(arraySize);

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        unsorted [i] = a [i];

    cout << "Unsorted array:" << endl;

    for (int i = 0; i < arraySize; i++)
        cout << setw(4) << unsorted [i];
    cout << endl;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo: Ordenamento de Vetores

```
insertionSort(unsorted);
sorted = unsorted;

cout << "\nSorted array" << endl;
for (int i = 0; i < arraysize; i++)
    cout << setw(4) << sorted[i];
cout << endl;

return 0;
}

void insertionSort(vector<int> &array) {
    int insert;
    for (int next = 1; next < array.size(); next++) {
        insert = array[next]; // Armazena o valor no elemento atual
        int moveItem = next; // Inicializa a localização para colocar o elemento

        while ((moveItem > 0) && (array[moveItem - 1] > insert)) {
            array[moveItem] = array[moveItem - 1];
            moveItem--;
        }
        array[moveItem] = insert;
    }
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Leitura Recomendada

• Capítulos 7 do livro

- Deitel, "C++ How to Program", 5th edition, Editora Prentice Hall, 2005

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista